Netzersatzanlage NEA als Stromerzeuger 130 kVA Schallgedämmt mit Cummins Motor

Ausfi¿½hrung			
Aggregattyp:	**stationär**	**Ausfi¿½hrung**	**Schallgedämmt**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Cummins	**Motortyp:**	6 CTA 5,9 G 3
Motor Nr.:	6D173CD1-05	**Motorleistung:**	122 KW
Ki¿½hlung:	Wassergekühlt	**Anlassung:**	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	**Kraftstoff:**	Heizöl EN 590
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	FKI Marelli	**Generatortyp:**	MJB 225 LA 4
Gen. Nr.:	MS23423	**Generatorleistung:**	132 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfi¿½hrung:	Automatischer Start	**Funktionen:**	Notstrombetrieb
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	**Lieferung:**	
Breite ca. mm:		**Tiefe ca. mm:**	
Hi¿½he ca. mm:			
Tank			
Tankausfi¿½hrung:	Grundrahmentank		
Breite ca. mm:	700	**Hi¿½he ca. mm:**	200
Tiefe ca. mm:	900	**Inhalt / Liter:**	130
Abmessungen des Aggregats:			
Li¿½nge ca. mm:	2.800	**Hi¿½he ca. mm:**	1.640
Breite ca. mm:	1.000	**Gewicht ca. KG:**	2.250
Nutzung			
Zustand:	Gut erhalten	**Baujahr:**	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	2013		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	1037	**Reserviert:**	nein / no

Lieferumfang

Schallgedämmte Notstromanlage mit einem Cummins Motor.

Der Motor verfügt über eine elektronische Drehzahlregelung. 2006

Produktbilder




Cummins
Engine Company, Inc.
Box 3005
Columbus, Indiana
47202-3005
Warning Injury May Result And Warranty Is Voided If Fuel Rate RPM Or Altitudes Exceed Published Maximum Values For This Model And Application.
Date of Mfg.
Made in Great Britain by
Cummins Engine Co. Ltd.
3284222
Made in Great Britain

WOODWARD
SER. NO.
0206 B 183
PART NO.
DC70025-003-112
VOLTS
12

STANADYNE


MarelliGenerators
AC GENERATOR
PHASE 3
PROD 06'06
TYPE MJB 225 LA4
SERIAL N° MS23423
CODE MJB2272L070M0
INSULATION CL. H
WEIGHT Kg 458
IP 23
P. F. 0.8
V A Hz rpm V ex. A ex. ΔTcl.
S1 CONTINUOUS DUTY - AMB T. 40°C
kVA 132 400 Y 190 50 1500 30 2,4 H
kVA 132 220 Y Y 346 50 1500 30 2,4 H
kVA 153 440 Y 201 60 1800 30 2,4 H
STAND BY DUTY - AMB. T. 27°C
kVA 145 400 Y 209 50 1500 32 2,6
kVA 168 440 Y 220 60 1800 32 2,6
631T-2RS-C3
EN 60034-1
IEC60034-1

wa rental wa-strom.de

wa | rental
wa-strom.de

wa | rental
wa-strom.de