

Stromerzeuger 150 kVA Schallgedämmte Ausführung mit STAGE 3A

Ausführung

Aggregattyp:	stationär	Ausführung	Schallgedämmt
---------------------	-----------	-------------------	---------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Iveco	Motorotyp:	N 67 TE 1F Stage 3A
Motor Nr.:	1368798	Motorleistung:	131 KW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Diesel

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Stamford	Generatortyp:	UCI 274 F
Gen. Nr.:	N15H320287	Generatorleistung:	160 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Manueller Start	Funktionen:	Handstart
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	Eingebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:		Höhe ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	450

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	3.300	Höhe ca. mm:	1.965
Breite ca. mm:	1.200	Gewicht ca. KG:	2.400

Nutzung

Zustand:	Vorfühmaschine	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	324		
Standort:	Deutschland		
Lagernummer:	962	Reserviert:	nein / no

Lieferumfang

Baujahr 2015

Kraftstoffverbrauch:

34 Liter bei 100 % Last
28 Liter bei 80 % Last
20 Liter bei 50 % Last

Steckdosen:

1 x 63 CEE 3P + N + Erde
1 x 32 CEE 3P + N + Erde
1 x 16 CEE 3P + N + Erde
2 x 16 Ampere 2 P + Erde

Schallpegel 68 db"A" gemessen in 7 Metern als Mittelwert einer Rundummessung an 7 Messpunkten bei Vollast.

Elektronischer Motorregler, Stage 3 A

Produktbilder







