

Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service

Verkauft! Mobiles Polyma Netzersatzaggregat mit MAN Motor D2842LE

| Aggregattyp: | fahrbar | Ausf�hrung | Schallgedämmt |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Technische Daten Motor | | | |
| Motorhersteller: | MAN | Motortyp: | D 28 42 LE 21 |
| Motor Nr.: | 596790/014 | Motorleistung: | 434 KW |
| K�hlung։ | Wassergekühlt | Anlassung: | Elektrisch 24 V DC |
| Drehzahl: | 1500 U/min | Kraftstoff: | Heizöl EN 590 |
| Technische Daten Generator: | | | |
| Generatorhersteller: | A. van Kaick | Generatortyp: | DKBN 80-500-4 |
| Gen. Nr.: | | Generatorleistung: | 500 kVA |
| Spannung: | 400 / 231 Volt | Leistungsfaktor: | cos phi 0,8 |
| Drehzahl: | 1500 U/min | | |
| Schaltanlage | | | |
| Ausf�hrung: | Automatischer Start | Funktionen: | Parallelbetrieb |
| Schalter: | Generatorschalter 3 polig | Lieferung: | Eingebaut |
| Breite ca. mm: | 1.600 | Tiefe ca. mm: | 400 |
| H�he ca. mm: | 1.200 | | |
| Tank | | | |
| Tankausf�hrung: | Grundrahmentank | | |
| Breite ca. mm: | 1.700 | H�he ca. mm: | 400 |
| Tiefe ca. mm: | 1.500 | Inhalt / Liter: | 1.000 |
| Abmessungen des Aggregats: | | | |
| Lï¿⅓nge ca. mm: | 8.640 | H�he ca. mm: | 3.250 |
| Breite ca. mm: | 2.400 | Gewicht ca. KG: | 10.800 |
| Nutzung | | | |
| Zustand: | Gut erhalten | Baujahr: | 1989 |
| Lieferzeit: | sofort Verl | Preis netto in �: | auf Anfrage: |
| Betriebsstunden: | 3.417 | | |
| Standort: | Verl - Deutschland | | |
| Lagernummer: | 1074 | Reserviert: | nein / no |
| | | | |
| | | | |
| Lieferumfang | | | |

Fahrbare Netzersatzanlage (Fabrikat Polyma) und A. Van Kaick Generator, bürstenlose Ausführung ausgelegt für Netzparallelbetrieb. Eingebaute Sternpunktdrossel.

Kraftstoffverbrauch gemäß MAN Abnahmeprotokoll:

100 % Last = 443 KW | 197 G/kwH 110 % Last = 487 KW | 199 G/kwH

Elektrische Kabeltrommel bestehend aus 8 Kammern (ohne Kabel) elektr. Fußschalter Kabeltrommelbestückung (min 25 m Leistungskabel Phase), 950 Liter Tagestank, Abgasanlage, Klappen, Jalousien, Schaldämmung 67 dBA bei 3/4 Last in 10 Meter.

EVU Insel- u. Parallelbetriebsaggregat mit den folgenden Betriebsarten:

- Einzelbetrieb (Inselbetrieb)
- Parallelbetrieb mit dem NetzParallelbetrieb mit Aggregat (en)

Automatiksynchronisation von dem Aggregat mit dem Netz.

Alle Wartungen sind regelmäßig durchgeführt worden. Das Aggregat diente bislang als Netzersatzaggregat (NEA) und zur Spitzenlastabdeckung bei einem EVU.

Optional, gegen Mehrpreis lieferbar:

Kabelsatz bestehend aus 8 Einzeladern in H07RNF 150 gmm.

- 6 St. Einbausteckdosen MC (Multi Contakt) Typ: MDS 16 BV 6 St. Stecker mit Buchsenteilen KBT 16 BV
- 2 St. Einbausteckdosen MC (Multi Contakt) Typ: MD 16 BV 2 St. Stecker mit Buchsenteilen KBT 6 BV

Produktbilder





Energietechnik für das 3. Jahrtausend



Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service













Energietechnik für das 3. Jahrtausend



Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service

