

10 kVA Notstromaggregat mit einem Hatz Dieselmotor 1 D 81 S

Ausführung

| | | | |
|---------------------|-----------|-------------------|------------|
| Aggregattyp: | stationär | Ausführung | Rohrrahmen |
|---------------------|-----------|-------------------|------------|

Technische Daten Motor

| | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| Motorhersteller: | Hatz | Motortyp: | 1 D 81 S |
| Motor Nr.: | 0732610 159006 | Motorleistung: | 9,3 kW |
| Kühlung: | Luftgekühlt | Anlassung: | Elektrisch 12 V DC |
| Drehzahl: | 3000 U/min | Kraftstoff: | Diesel |

Technische Daten Generator:

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Generatorhersteller: | Synchro | Generatortyp: | ET 2 LBS |
| Gen. Nr.: | 101442 | Generatorleistung: | 10 kVA |
| Spannung: | 400 / 231 Volt | Leistungsfaktor: | cos. - phi 0,8 |
| Drehzahl: | 3000 U/min | | |

Schaltanlage

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| Ausführung: | Automatischer Start | Funktionen: | Notstrombetrieb |
| Schalter: | Netz/Generatorschalter 4 polig | Lieferung: | Wird lose mitgeliefert |
| Breite ca. mm: | 600 | Tiefe ca. mm: | 300 |
| Höhe ca. mm: | 1000 | | |

Tank

| | | | |
|------------------------|-----------------|------------------------|----|
| Tankausführung: | Grundrahmentank | | |
| Breite ca. mm: | | Höhe ca. mm: | |
| Tiefe ca. mm: | | Inhalt / Liter: | 10 |

Abmessungen des Aggregats:

| | | | |
|-----------------------|-----|------------------------|-----|
| Länge ca. mm: | 940 | Höhe ca. mm: | 680 |
| Breite ca. mm: | 590 | Gewicht ca. KG: | 220 |

Nutzung

| | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| Zustand: | Vorfühmaschine | Baujahr: | verkauft |
| Lieferzeit: | sofort Verl | Preis netto in €: | auf Anfrage: |
| Betriebsstunden: | 1 | | |
| Standort: | Verl - Deutschland | | |
| Lagernummer: | 748 | Reserviert: | nein / no |

Lieferumfang

Komplett betriebsbereites Stromaggregat mit Hatz Dieselmotor. 2012
Der Tagestank (10 Liter) ist auf dem Dieselmotor aufgebaut und ausreichend für ca. 7 Stunden bei 1/2 Last.

Schalldruckpegel: ca. 95-98 dB(A) gemessen in 7 m

Im losen Lieferumfang ist eine komplette Notstromautomatik mit Ladegerät 12 Volt, 3 Ampere sowie Netz / Generatorumschaltung (4 polig) enthalten.

Produktbilder



