

100 kVA Stromerzeuger mit Iveco Motor NEF 45 TM 2 A

Ausführung

Aggregattyp:	stationär	Ausführung	Schallgedämmt
---------------------	-----------	-------------------	---------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Iveco	Motorleistung:	NEF 45 TM 2A
Motor Nr.:	759943	Anlassung:	87 KW
Kühlung:	Wassergekühlt	Kraftstoff:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min		Diesel

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Marelli	Generatortyp:	MJB 225 MA4
Gen. Nr.:	MX23733	Generatorleistung:	105 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Manueller Start	Funktionen:	Handstart
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	Lieferung:	Eingebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne	Höhe ca. mm:	
Breite ca. mm:		Inhalt / Liter:	
Tiefe ca. mm:			

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	2.750	Höhe ca. mm:	1.639
Breite ca. mm:	1.100	Gewicht ca. KG:	1.670

Nutzung

Zustand:	Vorführmaschine	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	0		
Standort:	Verl - Deutschland	Reserviert:	nein / no
Lagernummer:	699		

Lieferumfang

Stromerzeuger Typ: WA - I 100 "S" mit Schalldämmhaube LWA 91 (BJ 2011)

Alle unsere Stromerzeuger mit IVECO Motoren erfüllen die in Deutschland ab dem 01. 01. 2011 geltende TIER 3 durch die in Anspruch genommene Flexibilitätregelung. Alle WA Stromerzeuger werden nach CE Richtlinien hergestellt und Zertifiziert.

Zusätzlicher Lieferumfang:

Fernstarteingang über Schließer Kontakt
Kühlwasservorheizung eingebaut 230 Volt mit Schuko Stecker
Ölauffangwanne im Grundrahmen
Tankinhalt: 168 Liter, ausreichend für ca. 12 Stunden Betrieb mit variabler Last.

Optional gegen Mehrpreis mit externer Notstromautomatik lieferbar.

Wartungsfreie Zellstoffbatterie 12 Volt, Leistungsmerkmale:

Verdoppelte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Batterien. Größere Leistung in den ersten 1, 2, 5 oder 10 Sekunden beim Starten des Dieselmotors gegenüber handelsüblichen Blei- Säure- Batterien der gleichen Größe. Eine konstante Leistungsabgabe sorgt für gleichmäßigen Betrieb auch während der Entladung. Ideal für einen temporären Einsatz. Jederzeit ein problemloser Motorstart nach einer Lagerung in geladenem Zustand über 12 Monate hinweg bei Raumtemperatur (oder niedriger). 15-fache Rüttelfestigkeit gegenüber anderen Batterien. Ausfallsicher und in fast allen Positionen montierbar.

Produktbilder



