

132 kVA Elektroaggregat mit Iveco Motor N67TM2A

Ausführung

Aggregattyp:	stationär	Ausführung	Schallgedämmt
---------------------	------------------	-------------------	----------------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Iveco	Motortyp:	NEF 67 TM 2 A
Motor Nr.:	0759882	Motorleistung:	114 kW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Diesel

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	FKI Marelli	Generatortyp:	MJB 225 LA4-B
Gen. Nr.:	MX 21020	Generatorleistung:	132 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Manueller Start	Funktionen:	Handstart
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	Lieferung:	Eingebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:		Höhe ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	450

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	3.300	Höhe ca. mm:	1.958
Breite ca. mm:	1.200	Gewicht ca. KG:	

Nutzung

Zustand:	Vorführmaschine	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	1		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	715	Reserviert:	nein / no

Lieferumfang

Elektroaggregat / Stromerzeuger Typ: WA - I 135 "S" mit Schalldämmhaube LWA 95

Zusätzlicher Lieferumfang zur Serienausstattung:

Fernstarteingang über Schließer Kontakt / Remotestart
Kühlwasservorheizung eingebaut 230 Volt mit Schuko Stecker
Ölauffangwanne im Grundrahmen
Tankinhalt: 450 Liter, ausreichend für ca. 15 Stunden Betrieb mit 100 % Last.

Optional gegen Mehrpreis mit externer Notstromautomatik lieferbar.

Wartungsfreie Zellstoffbatterie 12 Volt, Leistungsmerkmale: Verdoppelte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Batterien. Größere Leistung in den ersten 1, 2, 5 oder 10 Sekunden beim Starten des Dieselmotors gegenüber handelsüblichen Blei- Säure- Batterien der gleichen Größe. Eine konstante Leistungsabgabe sorgt für gleichmäßigen Betrieb auch während der Entladung. Ideal für einen temporären Einsatz. Jederzeit ein problemloser Motorstart nach einer Lagerung in geladenem Zustand über 12 Monate hinweg bei Raumtemperatur (oder niedriger). 15-fache Rüttelfestigkeit gegenüber anderen Batterien. Auslaufsicher und in fast allen Positionen montierbar.

Alle unsere Stromerzeuger mit IVECO Motoren erfüllen die in Deutschland ab dem 01. 01. 2011 geltende TIER 3 durch die in Anspruch genommene Flexibilitätsregelung. Alle WA Stromerzeuger werden nach CE Richtlinien hergestellt und Zertifiziert.

Produktbilder





