

250 kVA Notstromaggregat mit einem MAN Motor D 2530 MTE

Ausführung

| | | | |
|---------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| Aggregattyp: | stationär | Ausführung | Kufenrahmen |
|---------------------|-----------|-------------------|--------------------|

Technische Daten Motor

| | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| Motorhersteller: | M A N | Motortyp: | D 2530 MTE |
| Motor Nr.: | 583790/060 | Motorleistung: | 203 KW (DIN |
| Kühlung: | wassergekühlt | Anlassung: | elektrisch / 24 V DC |
| Drehzahl: | 1500 U/min | Kraftstoff: | Heizöl EN 590 |

Technische Daten Generator:

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Generatorhersteller: | Garbe Lahmeyer | Generatortyp: | ATU 315 L 3/4 |
| Gen. Nr.: | 9602 961 | Generatorleistung: | 250 kVA |
| Spannung: | 400 / 231 Volt | Leistungsfaktor: | cos. - phi 0,8 |
| Drehzahl: | 1500 U/min | | |

Schaltanlage

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| Ausführung: | Automatischer Start | Funktionen: | Notstrombetrieb |
| Schalter: | Generatorschalter 3 polig | Lieferung: | Wird lose mitgeliefert |
| Breite ca. mm: | 1.200 | Tiefe ca. mm: | 400 |
| Höhe ca. mm: | 2.000 | | |

Tank

| | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|
| Tankausführung: | | Höhe ca. mm: | |
| Breite ca. mm: | | Inhalt / Liter: | |
| Tiefe ca. mm: | | | |

Abmessungen des Aggregats:

| | | | |
|-----------------------|-------|------------------------|-------|
| Länge ca. mm: | 2.900 | Höhe ca. mm: | 1.600 |
| Breite ca. mm: | 1.200 | Gewicht ca. KG: | 3.500 |

Nutzung

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| Zustand: | gut / sofort einsetzbar | Baujahr: | verkauft |
| Lieferzeit: | sofort Verl | Preis netto in €: | auf Anfrage: |
| Betriebsstunden: | 432 | | |
| Standort: | Verl - Deutschland | | |
| Lagernummer: | 1038 | Reserviert: | nein / no |

Lieferumfang

MAN - Dieselmotor für Generatorantrieb mit Bosch Drehzahlregler und Schwungrad für flimmerfreien Lichtbetrieb, Synchron Generator, IP 23, bürstenlos, elektronischer Regler, Grundrahmen, elastische Lagerung, die Kühlung des Aggregates erfolgt über einen vorgebauten Wabenkühler.

Vollautomatische Notstromschaltanlage Fabrikat IEP SN 2300.

Produktbilder





