

**265 kVA Stromaggregat für Netzparallelbetrieb mit Deutz Motor BF 8 M 716 aus einem Kaufhaus**

**Ausführung**

| Aggregattyp: | stationär | Ausführung | Kufenrahmen |
|--------------|-----------|------------|-------------|
|--------------|-----------|------------|-------------|

**Technische Daten Motor**

|                  |               |                |                      |
|------------------|---------------|----------------|----------------------|
| Motorhersteller: | Deutz         | Motorotyp:     | BF 8 M 716           |
| Motor Nr.:       | 5.252.063     | Motorleistung: | 313 PS DIN           |
| Kühlung:         | wassergekühlt | Anlassung:     | elektrisch   24 V DC |
| Drehzahl:        | 1500 U/min    | Kraftstoff:    | Heizöl EN 590        |

**Technische Daten Generator:**

|                      |                |                    |                |
|----------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Generatorhersteller: | A.van Kaick    | Generatortyp:      | DIB 80E/4D     |
| Gen. Nr.:            | 420553         | Generatorleistung: | 265 kVA        |
| Spannung:            | 230 / 400 Volt | Leistungsfaktor:   | cos. - phi 0,8 |
| Drehzahl:            | 1500 U/min     |                    |                |

**Schaltanlage**

|                |                           |               |  |
|----------------|---------------------------|---------------|--|
| Ausführung:    | Verkabelt auf Klemmleiste | Funktionen:   |  |
| Schalter:      |                           | Lieferung:    |  |
| Breite ca. mm: |                           | Tiefe ca. mm: |  |
| Höhe ca. mm:   |                           |               |  |

**Tank**

|                 |  |                 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|
| Tankausführung: |  |                 |  |
| Breite ca. mm:  |  | Höhe ca. mm:    |  |
| Tiefe ca. mm:   |  | Inhalt / Liter: |  |

**Abmessungen des Aggregats:**

|                |       |                 |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| Länge ca. mm:  | 3.600 | Höhe ca. mm:    | 1.600 |
| Breite ca. mm: | 1.050 | Gewicht ca. KG: | 3.800 |

**Nutzung**

|                  |                    |                   |              |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Zustand:         | Gut erhalten       | Baujahr:          | verkauft     |
| Lieferzeit:      | sofort Verl        | Preis netto in €: | auf Anfrage: |
| Betriebsstunden: | 396                |                   |              |
| Standort:        | Verl - Deutschland |                   |              |
| Lagernummer:     | 725                | Reserviert:       | nein / no    |

**Lieferumfang**

Stromaggregat als Netzersatzanlage mit einem Deutz Industriedieselmotor BF 8 M 716 für Generatorantrieb mit Bosch- Drehzahlregler elektrisch geregelt, Generator in Schutzart IP 23, bürstenlose Ausführung, elektronisch geregelt, Grundrahmen zur Aufnahme der Motor- Generatoreinheit, elastische Lagerung, Kühlwasserwärmetauscher für die 2 Kreis Kühlung auf dem Motor aufgebaut.

Durch dieses Kühlsystem kann das Stromaggregat auch optimal als Hilfsdiesel / Notdiesel auf einem Schiff eingesetzt werden.

Alle Wartungen sind regelmäßig durchgeführt worden. Das Aggregat diente bis zum Ausbau mit 2 weiteren Notstromaggregaten gleicher Leistung als Notstromversorgung in der Kröpcke Passage in Hannover.

**Produktbilder**





