

40 kVA Zapfwellenstromerzeuger in Schutzart IP 44 mit AVR

Ausführung

Aggregattyp:	transportabel	Ausführung	Wettergeschützt
--------------	---------------	------------	-----------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Zapfwelle	Motortyp:	
Motor Nr.:		Motorleistung:	
Kühlung:		Anlassung:	
Drehzahl:		Kraftstoff:	

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	WA	Generatortyp:	WA-ZB 40/4
Gen. Nr.:		Generatorleistung:	40 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:		Funktionen:	
Schalter:		Lieferung:	
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:			
Breite ca. mm:		Höhe ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	1.135	Höhe ca. mm:	915
Breite ca. mm:	800	Gewicht ca. KG:	261

Nutzung

Zustand:	Neu	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	0		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	990	Reserviert:	

Lieferumfang

Unsere WA-Zapfwellengeneratoren stellen eine echte Alternative zum traditionellen Notstromaggregat da, mit ihren nicht ortsgebundenen Einsatz. Die Vorteile liegen in den geringen Anschaffungskosten gegenüber einem Notstromaggregat mit Antriebsmotor weil die Antriebseinheit in Form eines Schleppers bereits vorhanden ist. Ein weiterer großer Vorteil ist der äußerst geringe erforderliche Wartungsaufwand, da Traktoren ohnehin gut gewartet sind. Das steigert die Betriebsbereitschaft ganz enorm.

Die WA-Zapfwellengeneratoren können bei einem Stromausfall die Versorgung wichtiger Verbraucher übernehmen. Bei Arbeiten im Wald und Wiesen ist das Zapfwellenaggregat als alternative Stromquelle verwendbar. Die Zapfwellengeneratoren können vielseitig, nicht nur in der Landwirtschaft eingesetzt werden, sondern eignen sich auch hervorragend für den Einsatz in der Forstwirtschaft als Forsttaggregat, im Kommunalbereich und für den Katastropheneinsatz im Feuerwehrdienst.

Drehstrom Synchron Generator, inkl. elektronischem Spannungsregler 3 phasig (AVR) in Schutzart IP 44 (spritzwassergeschützt)

vorhandene Steckdosen am Generator: 1 x 32 Amp. (230 Volt), 1 x 63 Amp. (400 Volt)

Serienausstattung:

- Voltmeter (Digital)
- Frequenzmesser (Digital)
- Amperemesser (Digital)
- Betriebsstundenzähler (Digital)
- FI-Schutzschalter 30 mA mit Überwachung
- Thermoschutzschalter als Generatorschalter 4 polig
- Dreipunktaufhängung (Kategorie 1 u. 2)
- Gelenkwellenspritzschutz
- Umsturzsicherer Grundrahmen
- Getriebeöl Erstauffüllung & Probelauf in unserem Werk
- Bedienungsanleitung 1-fach deutsch
- Betriebsbereit bei Auslieferung
- CE / 2006/95/EG
- Spannungsgenauigkeit +/- 1%
- Überlastschutz

BJ 2016

Die Lieferung erfolgt ohne Zapfwelle.

Produktbilder



