

400 kVA Stromaggregat mit Spitzenlaststeuerung mit MAN Motor D2542MTE

Ausführung

Aggregattyp:	fahrbar	Ausführung	Schallgedämmt
---------------------	----------------	-------------------	----------------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	MAN	Motorart:	D 2542 MTE
Motor Nr.:	595 690/36	Motorleistung:	
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Diesel

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	AEG	Generatortyp:	DKBH 4322/04
Gen. Nr.:	476 184	Generatorleistung:	400 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Automatischer Start	Funktionen:	Spitzenlastbetrieb
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	Lieferung:	eingebaut
Breite ca. mm:	690	Tiefe ca. mm:	400
Höhe ca. mm:	1.800		

Tank

Tankausführung:	Eingebaut in der Schalldämmkapsel mit Auffangwanne	Höhe ca. mm:	
Breite ca. mm:		Inhalt / Liter:	700
Tiefe ca. mm:			

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	6.800	Höhe ca. mm:	3.850
Breite ca. mm:	2.200	Gewicht ca. KG:	9.000

Nutzung

Zustand:	Gut erhalten	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	3005		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	789	Reserviert:	nein / no

Lieferumfang

2- Achs Drehkrantzgelenkt, fahrbare Netzersatzanlage gebaut von Heinkel Berlin für einen Energieversorger mit Schaltanlage an der Bürgersteigseite (umgerüstet 1995) für den Netzparallelbetrieb mit cos.-phi Regelung und Sternpunktrossel.

Eingebaute Kabeltrommelanlage mit elektrischem Antrieb. (ohne Kabel)

Produktbilder





