

Diesel Notstromaggregat 500 kVA mit Deutz Motor BA 8 M 816 LLK W

Ausführung

| | | | |
|---------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| Aggregattyp: | stationär | Ausführung | Kufenrahmen |
|---------------------|-----------|-------------------|--------------------|

Technische Daten Motor

| | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| Motorhersteller: | Deutz | Motortyp: | BA 8 M 816 LLK W |
| Motor Nr.: | 6 840 875 | Motorleistung: | 430 KW |
| Kühlung: | Wassergekühlt | Anlassung: | Elektrisch 24 V DC |
| Drehzahl: | 1500 U/min | Kraftstoff: | Heizöl EN 590 |

Technische Daten Generator:

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Generatorhersteller: | Siemens | Generatortyp: | 1 FC 5 404 |
| Gen. Nr.: | 41 69 22 | Generatorleistung: | 500 kVA |
| Spannung: | 400 / 231 Volt | Leistungsfaktor: | cos. - phi 0,8 |
| Drehzahl: | 1500 U/min | | |

Schaltanlage

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| Ausführung: | Automatischer Start | Funktionen: | Notstrombetrieb |
| Schalter: | Generatorschalter 3 polig | Lieferung: | Wird lose mitgeliefert |
| Breite ca. mm: | 800 | Tiefe ca. mm: | 600 |
| Höhe ca. mm: | 2.000 | | |

Tank

| | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|
| Tankausführung: | | Höhe ca. mm: | |
| Breite ca. mm: | | Inhalt / Liter: | |
| Tiefe ca. mm: | | | |

Abmessungen des Aggregats:

| | | | |
|-----------------------|-------|------------------------|-------|
| Länge ca. mm: | 4.300 | Höhe ca. mm: | 1.700 |
| Breite ca. mm: | 1.600 | Gewicht ca. KG: | 4.000 |

Nutzung

| | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| Zustand: | Gut erhalten | Baujahr: | 1983 |
| Lieferzeit: | sofort Verl | Preis netto in %: | auf Anfrage: |
| Betriebsstunden: | 1337 | | |
| Standort: | Verl - Deutschland | | |
| Lagernummer: | 614 | Reserviert: | nein / no |

Lieferumfang

...Leider schon verkauft..... 21. 08. 2012 DEUTZ Industriedieselmotor Ausführung mit Vorkammer für Generatorantrieb mit Bosch- Drehzahlregler elektronisch geregelt, Generator Siemens, Schutzart IP 23, bürstenlose Ausführung, elektronisch geregelt, Grundrahmen zur Aufnahme der Motor- Generatoreinheit, elastische Lagerung, Kühler vorgebaut.

Starterbatterien und Abgasschalldämpfer werden lose mitgeliefert.

Abmessungen Schalldämpfer: L= 1.900 B= 1.350 mm H= 600 mm

SEG Schaltanlage für den Notstrom, Insel- und Parallelbetrieb mit Generatorschalter.

Alle Wartungen sind von Deutz / MWM durchgeführt worden. Das Aggregat diente bislang als Notstromversorgung in einem Krankenhaus.

Produktbilder





