

### Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service

### Diesel Stromerzeuger Schallisoliert mit Perkins Motor FG Wilson XD 45 P

Schallgedämmt	Ausfi≀½hrung	transportabel	Aggregattyp:
			Technische Daten Motor
1103A-33TG1	Motortyp:	Perkins	Motorhersteller:
48 KW	Motorleistung:	AG51030*U623183*	Motor Nr.:
Elektrisch 12 V DC	Anlassung:	wassergekühlt	Kï¿⅓hlung:
Heizöl EN 590	Kraftstoff:	1500 U/min	Drehzahl:
			Technische Daten Generator:
LL 2014 C	Generatortyp:	Leroy Somer	Generatorhersteller:
45 kVA - 36 KW	Generatorleistung:	159810/01	Gen. Nr.:
cos phi 0,8	Leistungsfaktor:	230 / 400 Volt	Spannung:
		1500 U/min	Drehzahl:
			Schaltanlage
Notstrombetrieb	Funktionen:	Automatischer Start	Ausf�hrung:
Wird lose mitgeliefert	Lieferung:	Netz/Generatorschalter 4 polig	Schalter:
-	Tiefe ca. mm:		Breite ca. mm:
			Hï¿⅓he ca. mm։
			Tank
		Grundrahmentank mit Auffangwanne	Tankausfïչ½hrung։
	H�he ca. mm:		Breite ca. mm:
569	Inhalt / Liter:		Tiefe ca. mm:
			Abmessungen des Aggregats:
1.950	Hï¿⅓he ca. mm:	2.850	Lï¿⅓nge ca. mm:
1.850	Gewicht ca. KG:	1.150	Breite ca. mm:
			Nutzung
verkauft	Baujahr:	Gut erhalten	Zustand:
auf Anfrage:	Preis netto in ï¿⅓:	sofort Verl	Lieferzeit:
		92	Betriebsstunden:
		Verl - Deutschland	Standort:
nein / no	Reserviert:	490	Lagernummer:
			Lieferumfana

Lieferumfang
FG Wilson XD 45 P Diesel Stromerzeuger (BJ 2008) bestehend aus:

Perkins- Dieselmotor aus der Baureihe 1004 für Generatorantrieb mit elektronischem Drehzahlregler und Kühlwasservorheizung 230 Volt, Generator Leroy Somer, bürstenlos, elektronischer Regler, Grundrahmen, elastische Lagerung, die Kühlung des Aggregates erfolgt über einen Wabenkühler. Der Lüfter wird direkt über den Dieselmotor angetrieben, Der Abgasschalldämpfer ist in der schallgedämmten Haube (69 db(A) in 7 Metern) eingebaut. Baujahr 2004.

Der Tagestank ist im Grundrahmen des Aggregates mit Umschaltung für einen externen Tank, Inhalt 569 Liter, ausreichend für 63 Stunden Vollastbetrieb.

Im losen Lieferumfang ist eine Vollautomatische digitale Notstromschaltanlage für Wandmontage im Gebäude mit Netzausfallerkennung, Batterieladegerät sowie 4 poliger Netz-Generatorumschaltung und Verbraucherabgang enthalten.







Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service













notstromtechnik

Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service















Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service

