

## Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service

### Flutlichtaggregat Serie 60 mit Yanmar Netzersatzanlage 42 kVA Stage 3A

Aggregattyp:	fahrbar	Ausf�hrung	Schallgedämmt
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Yanmar	Motortyp:	4TNV98T
Motor Nr.:	153969	Motorleistung:	41 KW
K�hlung։	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	HeizöI EN 590
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	Stamford	Generatortyp:	S1L2.N1
Gen. Nr.:		Generatorleistung:	42 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausf�hrung:	Automatischer Start	Funktionen:	Hand + Fernstart
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	Eingebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Hï¿⅓he ca. mm:			
Tank			
Tankausf�hrung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne nach AwSV		
Breite ca. mm:		H�he ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	100
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿⅓nge ca. mm։	4.000	H�he ca. mm:	2.400
Breite ca. mm:	1.720	Gewicht ca. KG:	2.000
Nutzung			
Zustand:	Vorführmaschine	Baujahr:	2020
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in ï¿⅓:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	1		
Standort:	Verl - Deutschland		
		Reserviert:	nein / no

Diesel-Drehetrom-Aggregat mit einem Yanmar Motor in Abgasnorm Stage 3A, eingebaut in einer Schall- u. Wetterschutzhaube (Pulverbeschichtet in RAL 7035) mit seitlichen Wartungstüren.

Der 100 Liter Tank ist im Grundrahmen inkl. Ölauffangwanne integriert.

Steuerung am Aggregat hinter einer Sichtschutztür, mit Elektrostart, Kühlwasservorheizung und Batterieladegerät mit Einspeisesteckdose inkl. Generatorschalter. Vorbereitet für Notstrombetrieb, nach CE Richtlinie gefertigt.

Aufgebaut auf einem Tandem-Fahrgestell mit starrer Zugdeichsel.

### Flutlichtaggregat:

Feuerverzinkter Teleskopmast, manuell gesteuert, Gesamthöhe 6,00 Meter, Horizontaldrehung (über vertikaler Achse) 355°

Das Lichtmastaggregat wird mit 4 LED-Strahler je 160 Watt (81400 Lumen) geliefert.

Steckdosen am Aggregat, optional gegen Mehrpreis lieferbar:

Jede Steckdose ist separat mit einem Fehlerstromschutzschalter abgesichert

- 1 x 63A CEE 5pol 6h 400V 1 x 32A CEE 5pol 6h 400V 1 x 16A CEE 5pol 6h 400V 2 x 16A SCHUKO 230V

Produktbilder





# Energietechnik für das 3. Jahrtausend



Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service













# Energietechnik für das 3. Jahrtausend



Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service













# **Energietechnik** für das 3. Jahrtausend



Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service