

Flutlichtaggregat Serie 60 mit Yanmar Netzersatzanlage 42 kVA Stage 3A

Ausführung

Aggregattyp:	fahrbar	Ausführung	Schallgedämmt
---------------------	----------------	-------------------	----------------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Yanmar	Motorart:	4TNV98T
Motor Nr.:	153969	Motorleistung:	41 kW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590

Technische Daten Generator

Generatorhersteller:	Stamford	Generatortyp:	S1L2.N1
Gen. Nr.:		Generatorleistung:	42 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Automatischer Start	Funktionen:	Hand + Fernstart
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	Eingebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne nach AwSV	Höhe ca. mm:	
Breite ca. mm:		Inhalt / Liter:	100
Tiefe ca. mm:			

Abmessungen des Aggregats

Länge ca. mm:	4.000	Höhe ca. mm:	2.400
Breite ca. mm:	1.720	Gewicht ca. KG:	2.000

Nutzung

Zustand:	Vorführmaschine	Baujahr:	2020
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage
Betriebsstunden:	1		
Standort:	Verl - Deutschland	Reserviert:	nein / no
Lagernummer:			

Lieferumfang

Diesel-Drehstrom-Aggregat mit einem Yanmar Motor in Abgasnorm Stage 3A, eingebaut in einer Schall- u. Wetterschutzhaube (Pulverbeschichtet in RAL 7035) mit seitlichen Wartungstüren.

Der 100 Liter Tank ist im Grundrahmen inkl. Ölauffangwanne integriert.

Steuerung am Aggregat hinter einer Sichtschutztür, mit Elektrostart, Kühlwasservorheizung und Batterieladegerät mit Einspeisesteckdose inkl. Generatorschalter. Vorbereitet für Notstrombetrieb, nach CE Richtlinie gefertigt.

Aufgebaut auf einem Tandem-Fahrgestell mit starrer Zugdeichsel.

Flutlichtaggregat:
Feuerverzinkter Teleskopmast, manuell gesteuert, Gesamthöhe 6,00 Meter, Horizontaldrehung (über vertikaler Achse) 355°

Scheinwerfer:
Das Lichtmastaggregat wird mit 4 LED-Strahler je 160 Watt (81400 Lumen) geliefert.

Steckdosen am Aggregat, optional gegen Mehrpreis lieferbar:

Jede Steckdose ist separat mit einem Fehlerstromschutzschalter abgesichert

1 x 63A CEE 5pol 6h 400V
1 x 32A CEE 5pol 6h 400V
1 x 16A CEE 5pol 6h 400V
2 x 16A SCHUKO 230V

Produktbilder







