

**Mobile Netzersatzanlage als Notstromversorgung mit Yanmar Motor 4 TNV 84T, Abgasnorm Stage 3A**

**Ausführung**

<b>Aggregattyp:</b>	fahrbar	<b>Ausführung</b>	Schallgedämmt
---------------------	---------	-------------------	---------------

**Technische Daten Motor**

<b>Motorhersteller:</b>	Yanmar	<b>Motortyp:</b>	4TNV84T BGGEHR
<b>Motor Nr.:</b>	91388	<b>Motorleistung:</b>	19,1 KW
<b>Kühlung:</b>	Wassergekühlt	<b>Anlassung:</b>	Elektrisch 12 V DC
<b>Drehzahl:</b>	1500 U/min	<b>Kraftstoff:</b>	Heizöl EN 590

**Technische Daten Generator:**

<b>Generatorhersteller:</b>	Mecc Alte	<b>Generatortyp:</b>	ECP28.M4C
<b>Gen. Nr.:</b>	P184771	<b>Generatorleistung:</b>	20 kVA
<b>Spannung:</b>	400 / 231 Volt	<b>Leistungsfaktor:</b>	cos. - phi 0,8
<b>Drehzahl:</b>	1500 U/min		

**Schaltanlage**

<b>Ausführung:</b>	Automatischer Start	<b>Funktionen:</b>	Notstrombetrieb
<b>Schalter:</b>	Generatorschalter 4 polig	<b>Lieferung:</b>	Aufgebaut
<b>Breite ca. mm:</b>		<b>Tiefe ca. mm:</b>	
<b>Höhe ca. mm:</b>			

**Tank**

<b>Tankausführung:</b>	Grundrahmentank mit Auffangwanne		
<b>Breite ca. mm:</b>		<b>Höhe ca. mm:</b>	
<b>Tiefe ca. mm:</b>		<b>Inhalt / Liter:</b>	100

**Abmessungen des Aggregats:**

<b>Länge ca. mm:</b>	2.100	<b>Höhe ca. mm:</b>	1.350
<b>Breite ca. mm:</b>	975	<b>Gewicht ca. KG:</b>	800

**Nutzung**

<b>Zustand:</b>	Vorfühmaschine	<b>Baujahr:</b>	verkauft
<b>Lieferzeit:</b>	sofort Verl	<b>Preis netto in %:</b>	auf Anfrage:
<b>Betriebsstunden:</b>	3		
<b>Standort:</b>	Verl - Deutschland		
<b>Lagernummer:</b>	1129	<b>Reserviert:</b>	nein / no

**Lieferumfang**

WA Y 20 "S" Ersatzstromaggregat mit einem Yanmar Dieselmotor in der aktuellen Abgasnorm Stage 3A, eingebaut in einer Schall- und Wetterschutzhaube mit seitlichen Wartungstüren.

Schall- u. Wetterschutzhaube pulverbeschichtet in RAL 7035.

Weitere Merkmale des Ersatzstromgenerators:

Inkl. Kühlwasservorheizung, Batterieladegerät, Ölablasspumpe, Ölauffangwanne zur Aufnahme 110% aller Flüssigkeiten.

**Produktbilder**



