

**Mobile Netzersatzanlage mit Yanmar Motor 4 TNV 98**

**Ausführung**

| Aggregattyp: | fahrbar | Ausführung | Schallgedämmt |
|--------------|---------|------------|---------------|
|--------------|---------|------------|---------------|

**Technische Daten Motor**

|                  |               |                |                    |
|------------------|---------------|----------------|--------------------|
| Motorhersteller: | Yanmar        | Motortyp:      | 4 TNV 98 T         |
| Motor Nr.:       | 135559        | Motorleistung: | 30,7 KW            |
| Kühlung:         | Wassergekühlt | Anlassung:     | Elektrisch 12 V DC |
| Drehzahl:        | 1500 U/min    | Kraftstoff:    | Heizöl EN 590      |

**Technische Daten Generator:**

|                      |                |                    |                |
|----------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Generatorhersteller: | Mecc Alte      | Generatortyp:      | ECP 32 3S/4    |
| Gen. Nr.:            | P139969        | Generatorleistung: | 41 kVA         |
| Spannung:            | 400 / 231 Volt | Leistungsfaktor:   | cos. - phi 0,8 |
| Drehzahl:            | 1500 U/min     |                    |                |

**Schaltanlage**

|                |                           |               |           |
|----------------|---------------------------|---------------|-----------|
| Ausführung:    | Automatischer Start       | Funktionen:   | Fernstart |
| Schalter:      | Generatorschalter 4 polig | Lieferung:    | Aufgebaut |
| Breite ca. mm: |                           | Tiefe ca. mm: |           |
| Höhe ca. mm:   |                           |               |           |

**Tank**

|                 |                                  |                 |     |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----|
| Tankausführung: | Grundrahmentank mit Auffangwanne | Höhe ca. mm:    |     |
| Breite ca. mm:  |                                  | Inhalt / Liter: | 100 |
| Tiefe ca. mm:   |                                  |                 |     |

**Abmessungen des Aggregats:**

|                |       |                 |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| Länge ca. mm:  | 2.100 | Höhe ca. mm:    | 1.350 |
| Breite ca. mm: | 980   | Gewicht ca. KG: | 809   |

**Nutzung**

|                  |                    |                   |              |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Zustand:         | Vorfühmaschine     | Baujahr:          | verkauft     |
| Lieferzeit:      | sofort Verl        | Preis netto in €: | auf Anfrage: |
| Betriebsstunden: | 2                  |                   |              |
| Standort:        | Verl - Deutschland | Reserviert:       | nein / no    |
| Lagernummer:     | 1091               |                   |              |

**Lieferumfang**

Vorführraggregat (BJ 2019) Typ: WA Y 45 "S" Superschallgedämmt mit ca. 62 db"A" in 7 Metern gemessen bei einer Rundummessung in 7 Metern an 7 Messpunkten. Aufgebaut auf einem Tandem-Fahrgestell mit höhenverstellbarer Zugdeichsel

Motor: Yanmar 4TNV 98T ZGGEHR / Stage 3A

Weitere Ausstattungsmerkmale:

Tankinhalt 100 Liter  
Ölauffangwanne im Grundrahmen  
Eingebaute Kühlwasservorheizung 230 Volt und Batterieladegerät 12 Volt.  
Heckstaubox (B 1000 x H 550 x T 500 mm)

Steckdosenbox am Heck des Stromerzeugers:

1x 63A CEE 400V 5x5  
1x 32A CEE 400V 5x4  
1x 32A CEE 400V 5x3  
1x 16A CEE 400V 5x2  
1x 16A CEE 400V 5x1

1x 16A CEE 230V 5x6  
1x 16A CEE 230V 5x7  
1x 16A CEE 230V 5x8  
1x 16A CEE 230V 5x9  
1x 16A CEE 230V 6x1 für Einspeisung Kühlwasservorheizung + batterieladegerät

**Produktbilder**



