

Mobile Netzersatzanlage mit Yanmar Motor 4 TNV 98

Ausführung

Aggregattyp:	fahrbar	Ausführung	Schallgedämmt
--------------	---------	------------	---------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Yanmar	Motortyp:	4 TNV 98 T
Motor Nr.:	135559	Motorleistung:	30,7 kW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Mecc Alte	Generatortyp:	ECP 32 3S/4
Gen. Nr.:	P139969	Generatorleistung:	41 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Automatischer Start	Funktionen:	Fernstart
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	Aufgebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne	Höhe ca. mm:	
Breite ca. mm:		Inhalt / Liter:	100
Tiefe ca. mm:			

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	2.100	Höhe ca. mm:	1.350
Breite ca. mm:	980	Gewicht ca. KG:	809

Nutzung

Zustand:	Vorfühmaschine	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	2		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	1091	Reserviert:	nein / no

Lieferumfang

Vorführraggregat (BJ 2019) Typ: WA Y 45 "S" Superschallgedämmt mit ca. 62 db"A" in 7 Metern gemessen bei einer Rundummessung in 7 Metern an 7 Messpunkten.
Aufgebaut auf einem Tandem-Fahrgestell mit höhenverstellbarer Zugdeichsel

Motor: Yanmar 4TNV 98T ZGGEHR / Stage 3A

Weitere Ausstattungsmerkmale:

Tankinhalt 100 Liter
Ölauffangwanne im Grundrahmen
Eingebaute Kühlwasservorheizung 230 Volt und Batterieladegerät 12 Volt.
Heckstaubox (B 1000 x H 550 x T 500 mm)

Steckdosenbox am Heck des Stromerzeugers:

1x 63A CEE 400V 5x5
1x 32A CEE 400V 5x4
1x 32A CEE 400V 5x3
1x 16A CEE 400V 5x2
1x 16A CEE 400V 5x1

1x 16A CEE 230V 5x6
1x 16A CEE 230V 5x7
1x 16A CEE 230V 5x8
1x 16A CEE 230V 5x9
1x 16A CEE 230V 6x1 für Einspeisung Kühlwasservorheizung + batterieladegerät

Produktbilder



