Energietechnik für das 3. Jahrtausend



Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service

Mobiles Notstromaggregat als schallgedämmte Notstromanlage 42 kVA PRP mit Yanmar Motor Abgasnorm

Stage 3A auf 1 Achs Trailer 1800 KG

Ausfi¿½hrung			
Aggregattyp:	fahrbar	Ausf�hrung	Schallgedämmt
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Yanmar	Motortyp:	4TNV98T
Motor Nr.:	auf Anfrage	Motorleistung:	37,7 KW
Kïչ½hlung։	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl o. Diesel B7
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	Stamford AvK	Generatortyp:	S1L2.J1
Gen. Nr.:	auf Anfrage	Generatorleistung:	42 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfï¿⅓hrung:	Automatischer Start	Funktionen:	Hand & Fernstart
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Hï¿⅓he ca. mm:			
Tank			
Tankausf�hrung:	Interner Tank, mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:		H�he ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	100
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿⅓nge ca. mm։	3.690	H�he ca. mm:	
Breite ca. mm:	1.710	Gewicht ca. KG:	1.800
Nutzung			
Zustand:	Vorführmaschine	Baujahr:	2023
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in �:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	2		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:		Reserviert:	nein / no
Lioforumfana			

Lieferumfang

Mobiles Vorführaggregat (BJ 2023) aus 1 Achs Tailer 1800 KG gebremst Typ: WA Y 45 "S" Superschallgedämmt mit ca. 62 db"A" in 7 Metern gemessen bei einer Rundummessung in 7 Metern an 7 Messpunkten. Schalldämmhaube in RAL 3020, Rot.

Motor: Yanmar 4TNV 98T ZGGEHR / Stage 3A

Kraftstoffverbrauch gemäß Datenblatt

Bei 050 % Last | PRP I/h 4,89 Bei 070 % Last | PRP I/h 6,53 Bei 100 % Last | PRP I/h 9,16

Weitere Ausstattungsmerkmale:

Elektronischer Motorregler

Tankinhalt 100 Liter Ölauffangwanne im Grundrahmen nach WHG & AwSV

Ölabsaugpumpe angebaut

Eingebaute Kühlwasservorheizung 230 Volt und Batterieladegerät 230 Volt --> 12 Volt für Erhaltungsladung.

Steckdosenbox am Heck des Stromerzeugers

1x 63 A CEE "6h" 400 Volt 5-polig 1x 32 A CEE "6h"400 Volt 5-polig 2x 32 A CEE 230 Volt 3-polig

Optionale im Gehäuse eingebaute Steckdose für Gebäudeeinspeisung nach VDE 0100 Teil 551 Beiblatt 2: 1x 63 A CEE "1h" 400 Volt 5-polig in schutzart IP 67

Produktbilder





Energietechnik für das 3. Jahrtausend

notstromtechnik

Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service













Energietechnik für das 3. Jahrtausend



Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service



