

Netzersatzaggregat 350 kVA als Ersatzstromaggregat in Betonkompaktstation

Ausführung

Aggregattyp:	stationär	Ausführung	Schallgedämmt
--------------	-----------	------------	---------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Iveco	Motorart:	8210 SRI 27
Motor Nr.:		Motorleistung:	306 kW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	FKI Marelli (Ansaldo)	Generatortyp:	M7B 315 MA4
Gen. Nr.:		Generatorleistung:	400 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Automatischer Start	Funktionen:	Notstrombetrieb
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	Lieferung:	Eingebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:			
Breite ca. mm:		Höhe ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	5.980	Höhe ca. mm:	3.540
Breite ca. mm:	2.980	Gewicht ca. KG:	30.000

Nutzung

Zustand:	Neuwertig	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	31		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	858	Reserviert:	nein / no

Lieferumfang

Netzersatzaggregat 350 kVA als Ersatzstromaggregat, eingebaut in einer Fertigteilkompaktstation, Betonraumzelle, fugenlos, Stahlbeton B35 mit Kunstharzaußenputz, Feuerschutztür, Zu- und Abluftöffnung

Allgemeine Daten Ersatzstromaggregat:

- Dauerleistung: 350 kVA / 280 kW
- Überlast: 10% für 1 h innerhalb 12 Stunden

- 6-Zylinder-Viertakt-Dieselmotor:
- Iveco 8210 SRI 27
- Drehzahl: 1500 U/min
- Dauerleistung: 306 kW
- Bohrung/Hub: 137/156 mm
- Hubraum: 13,8 ltr.
- Starteinrichtung: 24 V Elektrostart
- Kühlungsart: Wasserkühlung

- Drehstrom-Synchron-Generator:
- Marelli M7B 315 MA4
- Leistung: 400 kVA
- Spannung: 400/231 Volt, 50 Hz
- Drehzahl: 1500 U/Min
- Spannungskonstanz: +/- 1 %
- Isolierklasse: H
- Funkentstörgrad: N nach VDE 0875
- Schutzart: IP 21
- Kühlung: IC 01
- Bauform: 1-Lager

Produktbilder





