Notstromaggregat Polyma 359 kVA als Stromersatzanlage mit 10 Zylinder MAN Motor

Ausfï¿½hrung			
Aggregattyp:	**fahrbar**	**Ausfï¿½hrung**	**Schallgedämmt**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	MAN	**Motortyp:**	D 2840 LE
Motor Nr.:		**Motorleistung:**	357 KW
Kï¿½hlung:	Wassergekühlt	**Anlassung:**	Elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	**Kraftstoff:**	Heizöl EN 590
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	A. van Kaick	**Generatortyp:**	synchron
Gen. Nr.:		**Generatorleistung:**	359 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfï¿½hrung:	Automatischer Start	**Funktionen:**	Parallelbetrieb
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	**Lieferung:**	Aufgebaut
Breite ca. mm:		**Tiefe ca. mm:**	
Hï¿½he ca. mm:			
Tank			
Tankausfï¿½hrung:	Grundrahmentank		
Breite ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Tiefe ca. mm:		**Inhalt / Liter:**	
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿½nge ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Breite ca. mm:		**Gewicht ca. KG:**	
Nutzung			
Zustand:	Gebraucht	**Baujahr:**	1990
Lieferzeit:	sofort Verl	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	6523		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:		**Reserviert:**	nein / no

Lieferumfang

Mobiles schallgedämmte Notstromaggregat zur Notstromversorgung als Stromersatzanlage mit einem originalem MAN AG Industriedieselmotor mit elektronischer Drehzahlregelung und Kühlwasservorheizung (230 Volt) und AvK Drehstrom Synchron Generator. Motor und Generator sind elastisch auf einem gemeinsamen Kufenrahmen gelagert.

Weitere zusätzliche Ausstattungsmerkmale:

Tank am Fahrgestell

Kraftstoffverbrauch bei gemäß MAN Datenblatt

100 % Last 195 g/kW/h
075 % Last 197 g/kW/h
050 % Last 200 g/kW/h

Schmierölverbrauch: 350 g/h