

Verkauft Notstromaggregat Schallgedämmt als Notstromanlage mit Netz- Generatorumschaltung mit

Yanmar Motor 4TNV88

Ausführung

Aggregattyp:	stationär	Ausführung	Schallgedämmt
---------------------	------------------	-------------------	----------------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Yanmar	Motortyp:	4 TNV 88
Motor Nr.:	in Produktion	Motorleistung:	12,2 KW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Stamford AvK	Generatortyp:	SOL1.L1
Gen. Nr.:	P131635	Generatorleistung:	15 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Automatischer Start	Funktionen:	Notstrombetrieb
Schalter:	Netz/Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	Aufgebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankaufbau:	Grundrahmentank mit Auffangwanne	Höhe ca. mm:	
Breite ca. mm:		Inhalt / Liter:	100
Tiefe ca. mm:			

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	1.725	Höhe ca. mm:	1.270
Breite ca. mm:	750	Gewicht ca. KG:	550

Nutzung

Zustand:	Vorfühmaschine	Baujahr:	2022
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in %:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	1		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	1079	Reserviert:	nein / no

Lieferumfang

Schallgedämmtes Vorfühaggregat (Seriennummer: 22100xxx) Typ: WA Y 15 "Stationary" superschallgedämmt mit ca. 62 db"A" in 7 Metern gemessen bei einer Rundummessung in 7 Metern an 7 Messpunkten.

Weitere Ausstattungsmerkmale:

Notstromautomatik mit Netz- Generatorumschaltung eingebaut

Tankinhalt 100 Liter
Ölauffangwanne im Grundrahmen
mechanischer Drehzahlregler
Stabiler zusätzlicher Grundrahmen mit Staplertaschen

Produktbilder



