

Notstromaggregat als Notstromanlage 20 kVA mit Mitsubishi Motor S4Q2

Ausführung

Aggregattyp:	stationär	Ausführung	Schallgedämmt
---------------------	-----------	-------------------	---------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Mitsubishi	Motorart:	S 4 Q 2
Motor Nr.:		Motorleistung:	14,2 KW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Linz	Generatortyp:	SLT18 MD
Gen. Nr.:		Generatorleistung:	20 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Automatischer Start	Funktionen:	Notstrombetrieb
Schalter:	Netz/Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	Eingebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:		Höhe ca. mm:	
Breite ca. mm:		Inhalt / Liter:	150
Tiefe ca. mm:			

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	1.500	Höhe ca. mm:	1.246
Breite ca. mm:	782	Gewicht ca. KG:	630

Nutzung

Zustand:	Vorfühmaschine	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	1		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	1055	Reserviert:	nein / no

Lieferumfang

Notstromaggregat als Stromerzeuger WA MT 20 S, Baujahr 2018

inkl. Kühlwasservorheizung 230 Volt
inkl. Batterieladegerät 230 -> 12 Volt
inkl. Auffangwanne zur Aufnahme aller Flüssigkeiten

Schalldämmwert (Mittelwert einer Rundmessung):

59 db"A" in 10 Metern
62 db"A" in 7 Metern
66 db"A" in 4 Metern
72 db"A" in 1 Metern

Kraftstoffverbrauch:

6,4 Liter bei 100 % Last
4,7 Liter bei 75 % Last
3,5 Liter bei 50 % Last
2,4 Liter bei 25 % Last

Produktbilder

