

**Notstromaggregat sabotagesicher 13 kVA mit interner Notstromautomatik und automatischer Umschaltung**

**mit Yanmar Motor mit codierten Steckdosen 32 Ampere 1H**

**Ausführung**

<b>Aggregattyp:</b>	stationär	<b>Ausführung</b>	Schallgedämmt
---------------------	-----------	-------------------	---------------

**Technische Daten Motor**

<b>Motorhersteller:</b>	Yanmar	<b>Motorart:</b>	3TNV88
<b>Motor Nr.:</b>	diverse	<b>Motorleistung:</b>	12,2 KW
<b>Kühlung:</b>	Wassergekühlt	<b>Anlassung:</b>	Elektrisch 12 V DC
<b>Drehzahl:</b>	1500 U/min	<b>Kraftstoff:</b>	Heizöl EN 590

**Technische Daten Generator:**

<b>Generatorhersteller:</b>	Mecc Alte	<b>Generatortyp:</b>	Synchron
<b>Gen. Nr.:</b>	Diverse	<b>Generatorleistung:</b>	13 kVA
<b>Spannung:</b>	400 / 231 Volt	<b>Leistungsfaktor:</b>	cos. - phi 0,8
<b>Drehzahl:</b>	1500 U/min		

**Schaltanlage**

<b>Ausführung:</b>	Automatischer Start	<b>Funktionen:</b>	Notstrombetrieb
<b>Schalter:</b>	Netz/Generatorschalter 4 polig	<b>Lieferung:</b>	Aufgebaut
<b>Breite ca. mm:</b>		<b>Tiefe ca. mm:</b>	
<b>Höhe ca. mm:</b>			

**Tank**

<b>Tankausführung:</b>	Grundrahmentank mit Auffangwanne	<b>Höhe ca. mm:</b>	
<b>Breite ca. mm:</b>		<b>Inhalt / Liter:</b>	330
<b>Tiefe ca. mm:</b>			

**Abmessungen des Aggregats:**

<b>Länge ca. mm:</b>	2100	<b>Höhe ca. mm:</b>	1560
<b>Breite ca. mm:</b>	980	<b>Gewicht ca. KG:</b>	1.030

**Nutzung**

<b>Zustand:</b>	Vorfühmaschine	<b>Baujahr:</b>	2022
<b>Lieferzeit:</b>	sofort Verl	<b>Preis netto in €:</b>	auf Anfrage:
<b>Betriebsstunden:</b>	1		
<b>Standort:</b>	Verl - Deutschland		
<b>Lagernummer:</b>		<b>Reserviert:</b>	nein / no

**Lieferumfang**

Derzeit durch Großauftrag, mehrfach vorhanden:

Sehr kompakt konstruierte Superschallgedämmte Netzersatzanlage mit einem 3 Zylinder Yanmar Industriedieselmotor ohne Turbolader, daher sind hohe Lastaufschaltungen in der ersten Stufe möglich, zum Einsatz als vollautomatische Notstromversorgung zum Beispiel für kleine Rechenzentren, Telekommunikations Unternehmen, BOS Digital Standorte, Arztpraxen, kleine Unternehmen.

Sabotagesichere thermostatisch geregelte beheizte (230 Volt) Schalldämmhaube pulverbeschichtet in RAL 7046 & #8222;Telegraf&#8220; in der Widerstandsklasse RC 2 (alte WK 2) nach DIN EN 356 mit Türen mit 2-facher Triebstangenverriegelung, die Schließanlage (nicht im Lieferumfang 30/10er) kann dem Kunden eigenen System angepasst werden, mit Profilhalbzylindern.

Die Notstromschaltanlage ist in dem schalldämmten Gehäuse mit 4 poliger Umschaltung von Netz- auf Generatorbetrieb eingebaut. Seitlicher Kabelkanal als UV- & Sabotageschutz. Einsetzbar in allen TN Netzformen.

1 </tags>CEE - 32 Ampere & #8222;1H&#8220; Einspeisesteckdose</tags> </tags>netzseitige Einspeisung

**Produktbilder**







