

**Notstromanlage als Ersatzstromaggregat superschallgedämmt als Ersatzstromversorgung 135 kVA mit**

**IVECO FPT Motor N 45 TM 3**

**Ausführung**

<b>Aggregattyp:</b>	stationär	<b>Ausführung</b>	Schallgedämmt
---------------------	-----------	-------------------	---------------

**Technische Daten Motor**

<b>Motorhersteller:</b>	Iveco FPT	<b>Motorart:</b>	N 45 TM 3
<b>Motor Nr.:</b>	2057987	<b>Motorleistung:</b>	118 KW
<b>Kühlung:</b>	Wassergekühlt	<b>Anlassung:</b>	Elektrisch 12 V DC
<b>Drehzahl:</b>	1500 U/min	<b>Kraftstoff:</b>	Heizöl EN 590

**Technische Daten Generator:**

<b>Generatorhersteller:</b>	Stamford AvK	<b>Generatortyp:</b>	UCI 274 E
<b>Gen. Nr.:</b>	N21K463271	<b>Generatorleistung:</b>	140 kVA
<b>Spannung:</b>	400 / 231 Volt	<b>Leistungsfaktor:</b>	cos. - phi 0,8
<b>Drehzahl:</b>	1500 U/min		

**Schaltanlage**

<b>Ausführung:</b>	Automatischer Start	<b>Funktionen:</b>	Hand & Notstrombetrieb
<b>Schalter:</b>	Generatorschalter 4 polig	<b>Lieferung:</b>	Aufgebaut
<b>Breite ca. mm:</b>		<b>Tiefe ca. mm:</b>	
<b>Höhe ca. mm:</b>			

**Tank**

<b>Tankausführung:</b>	Grundrahmentank mit Auffangwanne	<b>Höhe ca. mm:</b>	
<b>Breite ca. mm:</b>		<b>Inhalt / Liter:</b>	310
<b>Tiefe ca. mm:</b>			

**Abmessungen des Aggregats:**

<b>Länge ca. mm:</b>	2.900	<b>Höhe ca. mm:</b>	1.780
<b>Breite ca. mm:</b>	1.100	<b>Gewicht ca. KG:</b>	1.600

**Nutzung**

<b>Zustand:</b>	Vorfühmaschine	<b>Baujahr:</b>	2023
<b>Lieferzeit:</b>	sofort Verl	<b>Preis netto in %:</b>	auf Anfrage:
<b>Betriebsstunden:</b>	1		
<b>Standort:</b>	Verl - Deutschland		
<b>Lagernummer:</b>		<b>Reserviert:</b>	nein / no

**Lieferumfang**

Notstromanlage als Ersatzstromaggregat Typ: WA I 140 "Stationär" Schallgedämmt mit ca. 70 db"A" in 7 Metern gemessen bei einer Rundummessung in 7 Metern an 7 Messpunkten.

Kraftstoffverbrauch gemäß IVECO Datenblatt:

Kraftstoffverbrauch 100 % PRP L/h 27,6  
Kraftstoffverbrauch 80 % PRP L/h 21,6  
Kraftstoffverbrauch 50 % PRP L/h 14,4

**Produktbilder**



