

Notstromanlage mit Deutz Motor 150 kVA Schallgedämmt

Ausführung

Aggregattyp:	transportabel	Ausführung	schallgedämmt
--------------	---------------	------------	---------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Deutz	Motorart:	BF 6 M 1013 EC
Motor Nr.:	10 633 506	Motorleistung:	153 KW DIN (A)
Kühlung:	wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Diesel

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Mecc Alte	Generatortyp:	ECP 34 - 2 L / 4
Gen. Nr.:		Generatorleistung:	150 kVA-120 KW
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Verkabelt auf Klemmleiste	Funktionen:	Notstrombetrieb
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	Lieferung:	Wird lose mitgeliefert
Breite ca. mm:	800	Tiefe ca. mm:	500
Höhe ca. mm:	2.000		

Tank

Tankausführung:		Höhe ca. mm:	
Breite ca. mm:		Inhalt / Liter:	
Tiefe ca. mm:			

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	3.500	Höhe ca. mm:	2.300
Breite ca. mm:	1.400	Gewicht ca. KG:	2.450

Nutzung

Zustand:	Vorführmaschine	Baujahr:	verk
Lieferzeit:	sofort Verl / Kaunitz	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	NEU		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:		Reserviert:	

Lieferumfang

Deutz - Industriedieselmotor für Generatorantrieb mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung, Hubvolumen: 1,2 Liter / Zylinder , Fortschrittliches Hochdruck-Einspritzsystem mit Einzeleinspritzpumpen und mechanischen Deutz Drehzahlregler, Generator Mecc alte, bürstenlos, elektronisch geregelt, Grundrahmen, elastische Lagerung, die Kühlung des Aggregates erfolgt über einen Wabenkühler. Der Lüfter wird direkt über den Dieselmotor angetrieben. Der Motor verfügt über eine Kühlwasservorheizung.

Schalldämmhaube: LWA 97 mit großzügigen abschließbaren Wartungstüren an den Längsseiten. Der Hochleistungsabgasschalldämpfer ist in dem schallgedämmten Gehäuse eingebaut, Abgasaustritt oberhalb der Schalldämmhaube. Ein Kunststofftank ist in der schallisolierten Haube eingebaut und fasst 230 Liter (ausreichend für 8 Stunden Vollastbetrieb / 16 Stunden bei 50 % Last) mit Tauchrohrgeber, verkabelt auf Klemmleiste. Ferner ist eine Auffangwanne zur Aufnahme aller Flüssigkeiten eingebaut. Ein 3 poliger Generatorschalter (Fabrikat General Electric) ist ebenfalls eingebaut.

Vollautomatische Notstromschaltanlage mit einer DEIF Funktionsautomatik mit eingebautem 4 poligem Generatorschalter mit Lastabgang (Kabeleinführung von unten) und Ansteuerung eines externen Netzschalters mit Batterieladegerät Fabrikat DEIF. Die Schaltanlage verfügt über 3 Amperemesser, ein Voltmeter mit Umschalter, Frequenzanzeiger, Wirkleistungsanzeiger sowie Batteriespannung und Ampereanzeige.

Produktbilder









