

VERKAUFT STAGE V Ersatzstromversorgung Notstromaggregat als Netzersatzanlage 85 kVA mit Iveco

Motor F 36 ETVP Abgasnorm Stage V mit Dummy Load

Ausführung

Aggregattyp:	transportabel	Ausführung	Schallgedämmt
---------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	FPT IVECO	Motortyp:	F36ETVP 03.A 85
Motor Nr.:	688073	Motorleistung:	74 kW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Diesel B 0 oder B 7 n. EN 590

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Stamford AvK	Generatortyp:	UCI 224 G
Gen. Nr.:	C22G293673	Generatorleistung:	85 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Automatischer Start	Funktionen:	Hand- & Fernstart
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	Aufgebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankauführung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne	Höhe ca. mm:	
Breite ca. mm:		Inhalt / Liter:	450
Tiefe ca. mm:			

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	2.960	Höhe ca. mm:	1.895
Breite ca. mm:	1.200	Gewicht ca. KG:	2.150

Nutzung

Zustand:	Neu	Baujahr:	2023
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	1		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:		Reserviert:	nein / no

Lieferumfang

WA-I 85 "S" STAGE V - 60 kVA Notstromaggregat mit FPT Iveco Motor inkl. folgender Zusatzausstattung:

Tank: 450 Liter Tank im Grundrahmen integriert inkl. Auffangwanne nach WHG & AwSV.

Steckdosen: 2x Schuko 16A, 1x 16A, 1x 32A, 1x 63A und 1x 125A (jeweils 3P+N+T)
Jede Steckdose bis 32A ist einzeln mit nicht verstellbarem FI Typ A abgesichert

Eingebauter 15 kW Lastwiderstand

Elektronischer Motorregler

Batterieladegerät und Kühlwasservorheizung

Kraftstoffverbrauch 100 % PRP 18,66 L/h
Kraftstoffverbrauch 70 % PRP 13,12 L/h
Kraftstoffverbrauch 50 % PRP 9,5 L/h

ABGAS-NACHBEHANDLUNGSSYSTEM
Fassungsvermögen des Adblue-Tanks: 43 Liter

AdBlue-Verbrauch 100% 0,76 L/h
AdBlue-Verbrauch 80% 0,73 L/h

Produktbilder



