

Schallgedämmte Notstromanlage 41 kVA mit Yanmar Motor Abgasnorm Stage 3A

Ausführung

Aggregattyp:	stationär	Ausführung	Schallgedämmt
---------------------	-----------	-------------------	---------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Yanmar	Motortyp:	4TNV98T
Motor Nr.:	153658	Motorleistung:	30,7 KW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Mecc Alte	Generortyp:	ECP 32 2 S 4C
Gen. Nr.:	V007690	Generatorleistung:	41 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Automatischer Start	Funktionen:	Fernstart
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:	Interner Tank, mit Auffangwanne	Höhe ca. mm:	
Breite ca. mm:		Inhalt / Liter:	100
Tiefe ca. mm:			

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	2.100	Höhe ca. mm:	1.350
Breite ca. mm:	980	Gewicht ca. KG:	809

Nutzung

Zustand:	Vorfühmaschine	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	2		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:		Reserviert:	nein / no

Lieferumfang

Vorführeggregat (BJ 2020) Typ: WA Y 45 "S" Superschallgedämmt mit ca. 62 db"A" in 7 Metern gemessen bei einer Rundummessung in 7 Metern an 7 Messpunkten. Schalldämmhaube in RAL 7035, lichtgrau.

Motor: Yanmar 4TNV 98T ZGGEHR / Stage 3A

Weitere Ausstattungsmerkmale:

Tankinhalt 100 Liter

Ölauffangwanne im Grundrahmen

Eingebaute Kühlwasservorheizung 230 Volt und Batterieladegerät 12 Volt.

Optional, gegen Mehrpreis:

Steckdosenbox am Heck des Stromerzeugers

1x 32A CEE 400V 5-polig
1x 16A CEE 400V 5-polig
1x 16A CEE 400V 3-polig