

Schallgedämmter Stromgenerator mit Deutz Motor F 5 L 413 FR

Ausführung

Aggregattyp:	transportabel	Ausführung	Schallgedämmt
--------------	---------------	------------	---------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Deutz	Motortyp:	F5L413FR
Motor Nr.:	7981512	Motorleistung:	74 KW
Kühlung:	Luftgekühlt	Anlassung:	Elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Leroy Somer	Generatortyp:	LSA 44 - OL 3
Gen. Nr.:	39681/04	Generatorleistung:	75 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Automatischer Start	Funktionen:	Notstrombetrieb
Schalter:	Netz/Generatorschalter 3 polig	Lieferung:	eingebaut
Breite ca. mm:	1000	Tiefe ca. mm:	300
Höhe ca. mm:	1000		

Tank

Tankausführung:	Eingebauter Tank, Standtank		
Breite ca. mm:	880	Höhe ca. mm:	740
Tiefe ca. mm:	300	Inhalt / Liter:	200

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	3.100	Höhe ca. mm:	1.900
Breite ca. mm:	1.600	Gewicht ca. KG:	3.100

Nutzung

Zustand:	Gut erhalten	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	5482		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	758	Reserviert:	ja / yes

Lieferumfang

Komplettes schallgedämmtes Stromaggregat BJ 1992 als Netzersatzanlage bestehend aus einem 5 Zylinder Deutz Saugdieselmotor (hohe Lastaufschaltung) ausgelegt für Generatorantrieb mit mechanischem Bosch Drehzahlregler und Bosch Reiheneinspritzpumpe inkl. Abstellmagnet sowie Schwungrad für flimmerfreien Lichtbetrieb. Standheizung, eingebaut

Notstromschaltanlage Fabrikat Kuhse mit Überwachung des Dieselmotors und des Generators mit 3 poliger Netz- Generator Umschaltung (ATS).

Das Notstromaggregat ist in einem schallgedämmten Gehäuse mit großen Türen, für die Wartung eingebaut. Der Abgasschalldämpfer ist auf der Haube aufgebaut.

Drehstromsynchron Generator, IP 23, bürstenlos, elektronisch geregelt, Grundrahmen zur Aufnahme der Motor- Generator Einheit, elastische Lagerung.

Die Kühlung des Aggregates erfolgt über ein Deutz Axial Kühlluftgebläse, angetrieben durch den Deutz Dieselmotor.

Produktbilder



