

Stromgenerator 500 kVA mit Scania V 8 Motor

Ausführung

Aggregattyp:	stationär	Ausführung	Schallgedämmt
--------------	-----------	------------	---------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Scania	Motorart:	DC 16-71 A (02-01)
Motor Nr.:	1088018	Motorleistung:	425 kW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Mecc Alte	Generatortyp:	ECO 40 3 S/4
Gen. Nr.:	H401108210	Generatorleistung:	500 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Manueller Start	Funktionen:	Fernstart
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	Eingebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne	Höhe ca. mm:	
Breite ca. mm:		Inhalt / Liter:	2.090
Tiefe ca. mm:			

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	4.500	Höhe ca. mm:	2.740
Breite ca. mm:	1.800	Gewicht ca. KG:	6.500

Nutzung

Zustand:	Gut erhalten	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	1.433		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	895	Reserviert:	nein / no

Lieferumfang

Stromerzeuger Typ: WA - S 500 "S" mit Schalldämmhaube LWA 97, BJ 2012

Ausstattung, siehe Datenblatt WA - S 500 "S"

Dieser Stromgenerator mit Scania Motor erfüllen die in Deutschland ab dem 01. 01. 2011 geltende TIER 3. Alle WA Stromerzeuger werden nach CE Richtlinien hergestellt und Zertifiziert. Dokumentation 1 Fach, übersichtlich im Ordner abgeheftet.

Zusätzliche Ausstattung:

Abgasoptimiert nach STAGE 3 A
Fernstarteingang über Schließer Kontakt
Kühlwasservorheizung eingebaut 230 Volt mit Schuko Stecker
Ölauffangwanne im Grundrahmen
Tankinhalt: 2.090 Liter, ausreichend für ca. 26 Stunden Betrieb bei Volllast, 52 Stunden bei 50 % Last
Synchronisierung im Aggregat integriert, für Parallelbetrieb mit anderen Aggregaten, Leistungsschalter 4 polig mit Motorantrieb
Sammelstörungsmeldung potentialfrei auf Klemme
Grundrahmenverstärkung für häufige Standortwechsel des Stromgenerators

Gegen Mehrpreis mit externer zusätzlicher Notstromautomatik lieferbar

Wartungsfreie Zellstoffbatterie 2 x 12 Volt, Leistungsmerkmale:

Verdoppelte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Batterien. Größere Leistung in den ersten 1, 2, 5 oder 10 Sekunden beim Starten des Dieselmotors gegenüber handelsüblichen Blei- Säure- Batterien der gleichen Größe. Eine konstante Leistungsabgabe sorgt für gleichmäßigen Betrieb auch während der Entladung. Ideal für einen temporären Einsatz. Jederzeit ein problemloser Motorstart nach einer Lagerung in geladenem Zustand über 12 Monate hinweg bei Raumtemperatur (oder niedriger). 15-fache Rüttelfestigkeit gegenüber anderen Batterien. Auslaufsicher und in fast allen Positionen montierbar.

Produktbilder



