

Stromgenerator 62 kVA in schallgedämmter Ausführung mit Deutz Motor BF4M2011C

Ausführung

| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Aggregattyp: | transportabel | Ausführung | Schallgedämmt |
|---------------------|---------------|-------------------|---------------|

Technische Daten Motor

| | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| Motorhersteller: | Deutz | Motortyp: | BF 4 M 2011 C |
| Motor Nr.: | | Motorleistung: | 59 KW |
| Kühlung: | Wassergekühlt | Anlassung: | Elektrisch 12 V DC |
| Drehzahl: | 1500 U/min | Kraftstoff: | Heizöl EN 590 |

Technische Daten Generator:

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Generatorhersteller: | FKI Marelli | Generatortyp: | MJB 200 MA 4 |
| Gen. Nr.: | MBM05304 | Generatorleistung: | 62 kVA |
| Spannung: | 400 / 231 Volt | Leistungsfaktor: | cos. - phi 0,8 |
| Drehzahl: | 1500 U/min | | |

Schaltanlage

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------|
| Ausführung: | Manueller Start | Funktionen: | Handstart |
| Schalter: | Generatorschalter 3 polig | Lieferung: | Aufgebaut |
| Breite ca. mm: | | Tiefe ca. mm: | |
| Höhe ca. mm: | | | |

Tank

| | | | |
|------------------------|-----------------|------------------------|-----|
| Tankausführung: | Grundrahmentank | Höhe ca. mm: | |
| Breite ca. mm: | | Inhalt / Liter: | 140 |
| Tiefe ca. mm: | | | |

Abmessungen des Aggregats:

| | | | |
|-----------------------|-------|------------------------|-------|
| Länge ca. mm: | 2.400 | Höhe ca. mm: | 1.450 |
| Breite ca. mm: | 1.100 | Gewicht ca. KG: | 1.510 |

Nutzung

| | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| Zustand: | Vorfühmaschine | Baujahr: | 2014 |
| Lieferzeit: | sofort Verl | Preis netto in €: | auf Anfrage: |
| Betriebsstunden: | 3 | | |
| Standort: | Verl - Deutschland | | |
| Lagernummer: | 1041 | Reserviert: | nein / no |

Lieferumfang

Besonderheiten:

ComAp MRS 10 Steuerung mit Fernstart Möglichkeit

Motorvorheizung 230 Volt angebaut.

Batterieladegerät 230 -> 12 Volt eingebaut

Lastabgang mit CEE 400 Volt / 125 Ampere Steckdose.

Produktbilder



