

Verkauft STAGE V Stromgenerator auch als Netzersatzanlage einsetzbar 60 kVA mit FPT Iveco Motor

Ausführung

Aggregattyp:	stationär	Ausführung	Schallgedämmt
--------------	-----------	------------	---------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Iveco FPT	Motorart:	F34TEVP01.00
Motor Nr.:	658733	Motorleistung:	55 KW STAGE V
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Diesel

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Stamford AvK	Generatortyp:	UCI224E
Gen. Nr.:	G21L513277	Generatorleistung:	60 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Automatischer Start	Funktionen:	Hand & Fernstart
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	Eingebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne	Höhe ca. mm:	
Breite ca. mm:		Inhalt / Liter:	210
Tiefe ca. mm:			

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	2.660	Höhe ca. mm:	1.650
Breite ca. mm:	1.100	Gewicht ca. KG:	1.690

Nutzung

Zustand:	Vorfühmaschine	Baujahr:	2022
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	1		
Standort:	Verl - Deutschland	Reserviert:	nein / no
Lagernummer:			

Lieferumfang

Stromgenerator WA I 60 S mit der Abgasnorm STAGE V mit FPT IVECO Motor. Betankung innenliegend. Der 110 Liter Tank ist im Grundrahmen mit Auffangwanne nach WHG & AwSV.

Kraftstoffverbrauch 25 % PRP L/h 4,2
Kraftstoffverbrauch 50 % PRP L/h 7,2
Kraftstoffverbrauch 80 % PRP L/h 11,1
Kraftstoffverbrauch 100 % PRP L/h 13,9

Maximale Ölmenge: 9,5 Liter

SCHALLDRUCK | Schallpegel dB(A) @ 7 Meter 62 ± 2,4

ABGASANLAGE

Höchsttemperatur Abgas Betrieb ° C 760
Maximal zulässiger Gegendruck mm H₂O 220,1
Außendurchmesser Abgasrohr mm 90

BENÖTIGTE LUFTMENGE

Maximaler Luftdurchsatz für die Verbrennung m³/h 193,3
Luftstrom Ventilator Motor m³/s 1

UVP incl. Zubehör/Optionen: aus Anfrage netto gemäß Preisliste

Produktbilder







