Verkauft - Netzersatzanlage sabotagesicher 13 kVA mit interner Notstromautomatik und automatischer Umschaltung mit Yanmar Motor

Ausfï¿½hrung			
Aggregattyp:	**stationär**	**Ausfï¿½hrung**	**Schallgedämmt**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Yanmar	**Motortyp:**	3TNV88
Motor Nr.:	diverse	**Motorleistung:**	12,2 KW
Kï¿½hlung:	Wassergekühlt	**Anlassung:**	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	**Kraftstoff:**	Heizöl EN 590
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	Mecc Alte	**Generatortyp:**	Synchron
Gen. Nr.:	Diverse	**Generatorleistung:**	13 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfï¿½hrung:	Automatischer Start	**Funktionen:**	Notstrombetrieb
Schalter:	Netz/Generatorschalter 4 polig	**Lieferung:**	Aufgebaut
Breite ca. mm:		**Tiefe ca. mm:**	
Hï¿½he ca. mm:			
Tank			
Tankausfï¿½hrung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Tiefe ca. mm:		**Inhalt / Liter:**	330
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿½nge ca. mm:	2100	**Hï¿½he ca. mm:**	1560
Breite ca. mm:	980	**Gewicht ca. KG:**	1.030
Nutzung			
Zustand:	Vorführmaschine	**Baujahr:**	2022
Lieferzeit:	verkauft	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	1		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:		**Reserviert:**	nein / no

Lieferumfang

Derzeit durch Großauftrag, mehrfach vorhanden:

Sehr kompakt konstruierte Superschallgedämmte Netzersatzanlage mit einem 3 Zylinder Yanmar Industriedieselmotor ohne Turbolader, daher sind hohe Lastaufschaltungen in der ersten Stufe möglich, zum Einsatz als vollautomatische Notstromversorgung zum Beispiel für kleine Rechenzentren, Telekomunikations Unternehmen, BOS Digital Standorte, Arztpraxen, kleine Unternehmen.

Sabotagesichere thermostatisch geregelte beheizte (230 Volt) Schalldämmhaube pulverbeschichtet in RAL 7046 „Telegrau“ in der Widerstandsklasse RC 2 (alte WK 2) nach DIN EN 356 mit Türen mit 2-facher Triebstangenverriegelung, die Schließanlage (nicht im Lieferumfang) kann dem Kunden eigenen System angepasst werden, mit Profilhalbzylindern.

Die Notstromschaltanlage ist in dem schalldämmten Gehäuse mit 4 poliger Umschaltung von Netz- auf Generatorbetrieb eingebaut. Seitlicher Kabelkanal als UV- & Sabotageschutz. Einsetzbar in allen TN Netzformen.

Die Tankanlage befindet sich im Grundrahmen der Netzersatzanlage und fasst 330 Liter Kraftstoff innerhalb der Auffangwanne. Diese Ausführung entspricht den Anforderungen der AwSV, der Tank ist thermostatisch geregelt beheizbar damit Einfrieren des Kraftstoffs verhindert wird. Die Befüllung des Tanks erfolgt von innen damit eventuelle Kraftstoff Tropfmengen nicht in das Erdreich gelangen können.

Kraftstoffverbrauch 100 % Last 3,19 Liter/Stunde | ausreichend für 103 Stunden
Kraftstoffverbrauch 75 % Last 2,50 Liter/Stunde | ausreichend für 132 Stunden
Kraftstoffverbrauch 50 % Last 1,83 Liter/Stunde | ausreichend für 180 Stunden

Ölverbrauch unter voller Belastung 0,27 g/kwH

UVP Listenpreis im vorstehend genannten Lieferumfang: 18.125 Euro netto ab unserem Werk.

Fragen Sie unser Vertriebsteam nach Ihrem Angebotspreis.

Produktbilder




HOT