Verkauft Notstromaggregat als schallgedämmte Netzersatzanlage 1020 kVA mit Baudoin Motor 12 M 26 F

1100 5

Ausfï¿½hrung			
Aggregattyp:	**stationär**	**Ausfï¿½hrung**	**Schallgedämmt**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Baudoin	**Motortyp:**	12 M 26 G 1100 - 5
Motor Nr.:	in Produktion	**Motorleistung:**	889 KW
Kï¿½hlung:	Wassergekühlt	**Anlassung:**	Elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	**Kraftstoff:**	Heizöl EN 590
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	Stamford AvK	**Generatortyp:**	HCI 634 J
Gen. Nr.:	in Produktion	**Generatorleistung:**	1.020 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfï¿½hrung:	Automatischer Start	**Funktionen:**	Notstrombetrieb
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	**Lieferung:**	Aufgebaut
Breite ca. mm:		**Tiefe ca. mm:**	
Hï¿½he ca. mm:			
Tank			
Tankausfï¿½hrung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Tiefe ca. mm:		**Inhalt / Liter:**	
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿½nge ca. mm:	5.800	**Hï¿½he ca. mm:**	2.550
Breite ca. mm:	1.940	**Gewicht ca. KG:**	11.500
Nutzung			
Zustand:	Vorführmaschine	**Baujahr:**	2023
Lieferzeit:	in Produktion	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	2		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:		**Reserviert:**	nein / no

Lieferumfang

Netzersatzanlage als Notstromaggregat für Ihre zuverlässige Notstromversorgung als Ersatzstromanlage mit einem Baudouin Industriedieselmotor mit elektronsicher Drehzahlregelung und Stamford Drehstrom Synchron Generator. Motor und Generator sind elastisch auf einem gemeinsamen Kufenrahmen gelagert. Der Kühler ist vorgebaut mit Elektromotor. Eingebaut in einer modular aufgebauten Schalldämmkapselung. Pulverbeschichtet in RAL 9010

Verbrauch gemäß Baudoin Datenblatt

Treibstoffverbrauch ca. 50% (PRP) 106 l/h
Treibstoffverbrauch ca. 75% (PRP) 150 l/h
Treibstoffverbrauch ca. 100% (PRP) 207 l/h

Elektronische Regler Standard
Präzisionsklasse Regelgüte: </ttags><ttags> </ttags>G3