

Verkauft! Mobiler Ersatzstromerzeuger 60 kVA schallgedämmt mit FPT Iveco Motor N 45 SM 1F mit LUCA

Light Lichtmast Serie 60

Ausführung

Aggregattyp: fahrbar **Ausführung:** schallgedämmt

Technische Daten Motor

| | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Motorhersteller: | Iveco | Motortyp: | N 45 SM 1 F |
| Motor Nr.: | 1739797 | Motorleistung: | 54,5 KW |
| Kühlung: | Wassergekühlt | Anlassung: | Elektrisch |
| Drehzahl: | 1500 U/min | Kraftstoff: | Heizöl EN 590 |

Technische Daten Generator:

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Generatorhersteller: | Stamford AvK | Generatortyp: | UCI 224 E |
| Gen. Nr.: | G20K480429 | Generatorleistung: | 60 kVA |
| Spannung: | 400 / 231 Volt | Leistungsfaktor: | cos. - phi 0,8 |
| Drehzahl: | 1500 U/min | | |

Schaltanlage

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Ausführung: | Automatischer Start | Funktionen: | Notstrombetrieb |
| Schalter: | Generatorschalter 4 polig | Lieferung: | Aufgebaut |
| Breite ca. mm: | | Tiefe ca. mm: | |
| Höhe ca. mm: | | | |

Tank

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|-----|
| Tankausführung: | Grundrahmentank mit Auffangwanne | Höhe ca. mm: | |
| Breite ca. mm: | | Inhalt / Liter: | 240 |
| Tiefe ca. mm: | | | |

Abmessungen des Aggregats:

| | | | |
|-----------------------|-------|------------------------|-------|
| Länge ca. mm: | 3.640 | Höhe ca. mm: | 3.460 |
| Breite ca. mm: | 1.750 | Gewicht ca. KG: | 2.500 |

Nutzung

| | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| Zustand: | Vorfühmaschine | Baujahr: | verkauft |
| Lieferzeit: | sofort Verl | Preis netto in %: | auf Anfrage: |
| Betriebsstunden: | 1 | | |
| Standort: | Verl - Deutschland | | |
| Lagernummer: | | Reserviert: | |

Lieferumfang

Diesel-Drehstrom-Aggregat mit einem IVECO Motor in Abgasnorm Stage 3A, eingebaut in einer Schall- u. Wetterschutzhaube (Pulverbeschichtet in RAL 3020) mit seitlichen Wartungstüren.

Der 240 Liter Tank ist im Grundrahmen inkl. Ölauffangwanne integriert.

Steuerung am Aggregat hinter einer Sichtschutztür, mit Elektrostart, Kühlwasservorheizung und Batterieladegerät inkl. Generatorschalter. Vorbereitet für Notstrombetrieb, nach CE Richtlinie gefertigt.

Aufgebaut auf einem Tandem-Fahrgestell mit starrer Zugdeichsel.

Fluchttaggregat:
Feuerverzinkter Teleskopmast, manuell gesteuert, Gesamthöhe 6,00 Meter, Horizontaldrehung (über vertikaler Achse) 355°

Scheinwerfer:
Das Lichtmastaggregat wird mit 4 LED-Strahler je 160 Watt (81400 Lumen) geliefert.

Steckdosen am Aggregat, optional gegen Mehrpreis lieferbar:

Jede Steckdose ist separat mit einem Fehlerstromschutzschalter abgesichert

- 1 x 63A CEE 5pol 6h 400V
- 1 x 32A CEE 5pol 6h 400V
- 1 x 16A CEE 5pol 6h 400V
- 2 x 16A SCHUKO 230V

Produktbilder

