

Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service

Vermietet - Mobile Netzersatzanlage mit MAN Motor D2842LE

Aggregattyp:	fahrbar	Ausfïკ½hrung	Schallgedämmt
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	MAN	Motortyp:	D 28 42 LE
Motor Nr.:	49365891004201	Motorleistung:	443 KW
Kï¿⅓hlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	A. van Kaick	Generatortyp:	DKBN 80-500-4
Gen. Nr.:	5 309 849 A 102	Generatorleistung:	525 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausf�hrung:	Automatischer Start	Funktionen:	Parallelbetrieb
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	Lieferung:	Eingebaut
Breite ca. mm:	1.600	Tiefe ca. mm:	400
H�he ca. mm:	1.200		
Tank			
Tankausf�hrung:	Grundrahmentank		
Breite ca. mm:	1.700	H�he ca. mm:	400
Tiefe ca. mm:	1.500	Inhalt / Liter:	1.000
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿⅓nge ca. mm:	8.500	H�he ca. mm:	3.250
Breite ca. mm:	2.350	Gewicht ca. KG:	10.200
Nutzung			
Zustand:	Gut erhalten	Baujahr:	1992
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in �:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	4.897		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	823	Reserviert:	nein / no

Fahrbare Netzersatzanlage (Fabrikat Polyma) bestehend aus einem 12 Zylinder MAN Motor mit elektronischem Heinzmann Drehzahlregler mit Beschleunigungsbegrenzer BSBG01 (Anlaufrussunterdrückung) und A. Van Kaick Generator, bürstenlose Ausführung ausgelegt für Netzparallelbetrieb. Eingebaute Sternpunktdrossel.

Kraftstoffverbrauch gemäß MAN Abnahmeprotokoll:

100 % Last = 443 KW | 197 G/kwH 110 % Last = 487 KW | 199 G/kwH

Elektrische Kabeltrommel bestehend aus 8 Kammern (ohne Kabel) elektr. Fußschalter Kabeltrommelbestückung (min 25 m Leistungskabel Phase), 950 Liter Tagestank, Abgasanlage, Klappen, Jalousien, Schaldämmung 67 dBA bei 3/4 Last in 10 Meter.

EVU Insel- u. Parallelbetriebsaggregat mit den folgenden Betriebsarten:

- Einzelbetrieb (Inselbetrieb)Parallelbetrieb mit dem Netz
- Parallelbetrieb mit Aggregat (en)

Automatiksynchronisation von dem Aggregat mit dem Netz.

Alle Wartungen sind regelmäßig durchgeführt worden. Das Aggregat diente bislang als Netzersatzaggregat (NEA) und zur Spitzenlastabdeckung bei einem EVU.

Optional, gegen Mehrpreis lieferbar:

Kabelsatz bestehend aus 8 Einzeladern in H07RNF 150 qmm 6 St. Einbausteckdosen MC (Multi Contakt) Typ: MDS 16 BV

- 6 St. Stecker mit Buchsenteilen KBT 16 BV
- 2 St. Einbausteckdosen MC (Multi Contakt) Typ: MD 16 BV
- 2 St. Stecker mit Buchsenteilen KBT 6 BV

Produktbilder





Energietechnik für das 3. Jahrtausend



Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service





