

**Zapfwellengenerator 50 kVA Typ: WA-ZA 50-4**

**Ausführung**

| Aggregattyp: | transportabel | Ausführung | Wettergeschützt |
|--------------|---------------|------------|-----------------|
|--------------|---------------|------------|-----------------|

**Technische Daten Motor**

|                  |               |                |     |
|------------------|---------------|----------------|-----|
| Motorhersteller: | Zapfwerke     | Motortyp:      | -/- |
| Motor Nr.:       | -/-           | Motorleistung: | -/- |
| Kühlung:         | -/-           | Anlassung:     | -/- |
| Drehzahl:        | 540 Zapfwerke | Kraftstoff:    | -/- |

**Technische Daten Generator:**

|                      |                |                    |                |
|----------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Generatorhersteller: | WA             | Generatortyp:      | WA-ZA 50/4     |
| Gen. Nr.:            |                | Generatorleistung: | 50 kVA         |
| Spannung:            | 400 / 231 Volt | Leistungsfaktor:   | cos. - phi 0,8 |
| Drehzahl:            | 1500 U/min     |                    |                |

**Schaltanlage**

|                |                           |               |           |
|----------------|---------------------------|---------------|-----------|
| Ausführung:    | mit Steckdosen            | Funktionen:   |           |
| Schalter:      | Generatorschalter 4 polig | Lieferung:    | Aufgebaut |
| Breite ca. mm: |                           | Tiefe ca. mm: |           |
| Höhe ca. mm:   |                           |               |           |

**Tank**

|                 |  |                 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|
| Tankausführung: |  |                 |  |
| Breite ca. mm:  |  | Höhe ca. mm:    |  |
| Tiefe ca. mm:   |  | Inhalt / Liter: |  |

**Abmessungen des Aggregats:**

|                |      |                 |      |
|----------------|------|-----------------|------|
| Länge ca. mm:  | 1110 | Höhe ca. mm:    | 1322 |
| Breite ca. mm: | 985  | Gewicht ca. KG: | 385  |

**Nutzung**

|                  |                    |                   |              |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Zustand:         | Vorfühmaschine     | Baujahr:          | verkauft     |
| Lieferzeit:      | sofort Verl        | Preis netto in €: | auf Anfrage: |
| Betriebsstunden: | ca. 150            |                   |              |
| Standort:        | Verl - Deutschland |                   |              |
| Lagernummer:     | 939                | Reserviert:       | nein / no    |

**Lieferumfang**

Synchron Generator, inkl. elektronischem Spannungsregler  
Schutzart IP 44 (spritzwassergeschützt)  
vorhandene Steckdosen am Generator: 1 x 32 Amp., 1 x 63 Amp.  
Serienausstattung:  
- Voltmeter u. Frequenzmesser (analog)  
- FI-Schutzschalter 30 mA  
- Thermoschutzschalter  
- Dreipunktaufhängung (Kategorie 1 u. 2)  
- Gelenkwellenspritzschutz  
- Umsturzsicherer Grundrahmen  
- Getriebeöl Erstauffüllung & Probelauf in unserem Werk  
- Bedienungsanleitung 1-fach deutsch  
- Betriebsbereit bei Auslieferung

Die Lieferung erfolgt ohne Zapfwerke.

**Produktbilder**



