Zapfwellengenerator EZG 80 4 IT TN-S Endress für Feld- und Einspeisebetrieb

Ausfï¿½hrung			
Aggregattyp:	**transportabel**	**Ausfï¿½hrung**	**Zapfwellenstromerzeuger**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Schlepper	**Motortyp:**	
Motor Nr.:		**Motorleistung:**	
Kï¿½hlung:		**Anlassung:**	
Drehzahl:		**Kraftstoff:**	
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	Endress	**Generatortyp:**	Sychron mit AVR
Gen. Nr.:	auf Anfrage	**Generatorleistung:**	80 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfï¿½hrung:	Manueller Start	**Funktionen:**	Handstart
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	**Lieferung:**	Aufgebaut
Breite ca. mm:		**Tiefe ca. mm:**	
Hï¿½he ca. mm:			
Tank			
Tankausfï¿½hrung:			
Breite ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Tiefe ca. mm:		**Inhalt / Liter:**	
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿½nge ca. mm:	1.192	**Hï¿½he ca. mm:**	1.007
Breite ca. mm:	740	**Gewicht ca. KG:**	510
Nutzung			
Zustand:	Neu	**Baujahr:**	2023
Lieferzeit:	sofort Verl	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	0		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:		**Reserviert:**	nein / no

Lieferumfang

Zapfwellengenerator
</ttags>

EZG 80/4

<ttags> </ttags>

Dauerleistung kVA / kW
<ttags> </ttags>

80,0 / 64,0

Generator
<ttags> </ttags>

Synchron

Regelung
<ttags> </ttags>

AVR

Drehzahl
<ttags> </ttags>

1500 U/min.

Nennspannung
<ttags> </ttags>

400 V 3~ / 230 V 1~

Nennstrom
<ttags> </ttags>

115 A 3~

Frequenz / Schutzart
<ttags> </ttags>

50 HZ / IP44

Schutzkontaktsteckdosen IP 54

Schutzkontaktsteckdosen IP 67

Zapfwellengenerator EZG 80 4 IT TN-S Endress für Feld- und Einspeisebetrieb

Schutzkontaktsteckdosen IP 67

Schutzkontaktsteckdosen IP 67

Schutzkontaktsteckdosen IP 67
<ttags> </ttags>

3 x 230 V 16 A

1 x CEE 400 V 16 A

1 x CEE 400 V 32 A

1 x CEE 400 V 63 A

1 x CEE 400 V 125 A

Leistungsbedarf an der Zapfwelle ca.
<ttags> </ttags>

123 kW / 165 PS

Nenndrehzahl Zapfwelle
<ttags> </ttags>

430 U/min.

Masse (L x B x H) in mm
<ttags> </ttags>

1192 x 740 x 1007

Gewicht in kg
<ttags> </ttags>

510

Ausstattung serienmäßig:

Generatorabsicherung über allpolige Leitungsschutzschalter,

Betriebsstundenzähler, FI- Schutzschalter 30 mA, Frequenzüberwachungssystem,

Erdungsset(Erdungsspieß, Erdungskabel, 35mm³, 3 m lang)

Lieferbares Zubehör:

Radsatz als Zubehör

Stecker CEE 400 V / 63 A, 7h

Stecker CEE 400 V / 125 A, 7h