

Zapfwellengenerator EZG 80 4 IT TN-S Endress für Feld- und Einspeisebetrieb

Ausführung

Aggregattyp: transportabel Ausföhrung Zapfwellenstromerzeuger

Technische Daten Motor

Motorhersteller: Schlepper

Motor Nr.:

Köhlung:

Drehzahl:

Motorfyp:

Motorleistung:

Anlassung:

Kraftstoff:

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller: Endress

Gen. Nr.:

Spannung:

Drehzahl:

Generatortyp:

Generatorleistung:

Leistungsfaktor:

Synchron mit AVR

80 kVA

cos. - phi 0,8

Schaltanlage

Ausföhrung: Manueller Start

Schalter:

Breite ca. mm:

Höhe ca. mm:

Generatorschalter 4 polig

Funktionen:

Lieferung:

Tiefe ca. mm:

Handstart

Aufgebaut

Tank

Tankausföhrung:

Breite ca. mm:

Tiefe ca. mm:

Höhe ca. mm:

Inhalt / Liter:

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:

Breite ca. mm:

1.192

740

Höhe ca. mm:

Gewicht ca. KG:

1.007

510

Nutzung

Zustand:

Lieferzeit:

Betriebsstunden:

Standort:

Lagernummer:

Neu

sofort Verl

0

Verl - Deutschland

Baujahr:

Preis netto in ö:

Reserviert:

2023

auf Anfrage:

nein / no

Lieferumfang

Zapfwellengenerator
</tags>

EZG 80/4

</tags> </tags>

Dauerleistung kVA / kW
</tags> </tags>

80,0 / 64,0

Generator

</tags> </tags>

Synchron

Regelung

</tags> </tags>

AVR

Drehzahl

</tags> </tags>

1500 U/min.

Nennspannung

</tags> </tags>

400 V 3~ / 230 V 1~

Nennstrom

</tags> </tags>

115 A 3~

Frequenz / Schutzart

</tags> </tags>

50 HZ / IP44

Schutzkontaktsteckdosen IP 54

Schutzkontaktsteckdosen IP 67

Zapfwellengenerator EZG 80 4 IT TN-S Endress für Feld- und Einspeisebetrieb

Schutzkontaktsteckdosen IP 67

Schutzkontaktsteckdosen IP 67

Schutzkontaktsteckdosen IP 67
</tags>

3 x 230 V 16 A

1 x CEE 400 V 16 A

1 x CEE 400 V 32 A

1 x CEE 400 V 63 A

1 x CEE 400 V 125 A

Leistungsbedarf an der Zapfwelle ca.
</tags>

123 kW / 165 PS

Nenndrehzahl Zapfwelle
</tags>

430 U/min.

Masse (L x B x H) in mm
</tags>

1192 x 740 x 1007

Gewicht in kg
</tags>

510

Ausstattung serienmäßig:

Generatorabsicherung über allpolige Leitungsschutzschalter,

Betriebsstundenzähler, FI- Schutzschalter 30 mA, Frequenzüberwachungssystem,

Erdungsset(Erdungsspieß, Erdungskabel, 35mm², 3 m lang)

Lieferbares Zubehör:

Radsatz als Zubehör

Stecker CEE 400 V / 63 A, 7h

Stecker CEE 400 V / 125 A, 7h