

Zapfwellengenerator EZG 80 4 IT TN-S Endress für Feld- und Einspeisebetrieb

Ausführung

Aggregattyp:	transportabel	Ausführung	Zapfwellenstromerzeuger
--------------	---------------	------------	-------------------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Schlepper	Motorart:	
Motor Nr.:		Motorleistung:	
Kühlung:		Anlassung:	
Drehzahl:		Kraftstoff:	

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Endress	Generatortyp:	Synchron mit AVR
Gen. Nr.:	auf Anfrage	Generatorleistung:	80 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Manueller Start	Funktionen:	Handstart
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	Aufgebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:			
Breite ca. mm:		Höhe ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	1.192	Höhe ca. mm:	1.007
Breite ca. mm:	740	Gewicht ca. KG:	510

Nutzung

Zustand:	Neu	Baujahr:	2023
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in %:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	0		
Standort:	Verl - Deutschland	Reserviert:	nein / no
Lagernummer:			

Lieferumfang

Zapfwellengenerator
</tags>

EZG 80/4

</tags>

Dauerleistung kVA / kW
</tags>

80,0 / 64,0

Generator
</tags>

Synchron

Regelung
</tags>

AVR

Drehzahl
</tags>

1500 U/min.

Nennspannung
</tags>

400 V 3~ / 230 V 1~

Nennstrom
</tags>

115 A 3~

Frequenz / Schutzart
</tags>

50 HZ / IP44

Schutzkontaktsteckdosen IP 54

Schutzkontaktsteckdosen IP 67

Zapfwellengenerator EZG 80 4 IT TN-S Endress für Feld- und Einspeisebetrieb

Schutzkontaktsteckdosen IP 67

Schutzkontaktsteckdosen IP 67

Schutzkontaktsteckdosen IP 67
</tags>

3 x 230 V 16 A

1 x CEE 400 V 16 A

1 x CEE 400 V 32 A

1 x CEE 400 V 63 A

1 x CEE 400 V 125 A

Leistungsbedarf an der Zapfwelle ca.
</tags>

123 kW / 165 PS

Nenndrehzahl Zapfwelle
</tags>

430 U/min.

Masse (L x B x H) in mm
</tags>

1192 x 740 x 1007

Gewicht in kg
</tags>

510

Ausstattung serienmäßig:

Generatorabsicherung über allpolige Leitungsschutzschalter,

Betriebsstundenzähler, FI- Schutzschalter 30 mA, Frequenzüberwachungssystem,

Erdungsset(Erdungsspieß, Erdungskabel, 35mm², 3 m lang)

Lieferbares Zubehör:

Radsatz als Zubehör

Stecker CEE 400 V / 63 A, 7h

Stecker CEE 400 V / 125 A, 7h