

**[Verkauft] Mobile Netzersatzanlage zur Gebäudeeinspeisung mit 30 kVA Deutz Motor F4M2011 in RAL 3000**

**mit 100 Liter Tank**

**Ausführung**

| Aggregattyp: | fahrbar | Ausführung | Schallgedämmt |
|--------------|---------|------------|---------------|
|--------------|---------|------------|---------------|

**Technische Daten Motor**

|                  |               |                |                    |
|------------------|---------------|----------------|--------------------|
| Motorhersteller: | Deutz         | Motortyp:      | F 4 M 2011         |
| Motor Nr.:       | in Produktion | Motorleistung: | 27 KW              |
| Kühlung:         | Ölgekühlt     | Anlassung:     | Elektrisch 12 V DC |
| Drehzahl:        | 1500 U/min    | Kraftstoff:    | Heizöl EN 590      |

**Technische Daten Generator:**

|                      |                |                    |                |
|----------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Generatorhersteller: | Stamford AvK   | Generatortyp:      | S1L2-N1        |
| Gen. Nr.:            | in Produktion  | Generatorleistung: | 30 kVA         |
| Spannung:            | 400 / 231 Volt | Leistungsfaktor:   | cos. - phi 0,8 |
| Drehzahl:            | 1500 U/min     |                    |                |

**Schaltanlage**

|                |                           |               |                   |
|----------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| Ausführung:    | Automatischer Start       | Funktionen:   | Hand- & Fernstart |
| Schalter:      | Generatorschalter 4 polig | Lieferung:    | Aufgebaut         |
| Breite ca. mm: |                           | Tiefe ca. mm: |                   |
| Höhe ca. mm:   |                           |               |                   |

**Tank**

|                |                                  |                 |     |
|----------------|----------------------------------|-----------------|-----|
| Tankauführung: | Grundrahmentank mit Auffangwanne | Höhe ca. mm:    |     |
| Breite ca. mm: |                                  | Inhalt / Liter: | 100 |
| Tiefe ca. mm:  |                                  |                 |     |

**Abmessungen des Aggregats:**

|                |       |                 |                        |
|----------------|-------|-----------------|------------------------|
| Länge ca. mm:  | 2.000 | Höhe ca. mm:    | 1.236                  |
| Breite ca. mm: | 960   | Gewicht ca. KG: | 1.075 ohne Fahrgestell |

**Nutzung**

|                  |                    |                   |              |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Zustand:         | Vorführrmaschine   | Baujahr:          | 2023         |
| Lieferzeit:      | sofort Verl        | Preis netto in %: | auf Anfrage: |
| Betriebsstunden: | 4                  |                   |              |
| Standort:        | Verl - Deutschland |                   |              |
| Lagernummer:     |                    | Reserviert:       |              |

**Lieferumfang**

Notstromversorgung als Ersatzstromanlage Typ WA DG 30 &#8222;S&#8220; mobil mit einem originalen Deutz Industriedieselmotor mit Drehzahlregelung und Stamford Drehstrom Synchron Generator mit vollelektronischer Spannungsregelung AVR. Motor und Generator sind elastisch auf einem gemeinsamen Kufenrahmen gelagert, eingebaut in einer Schallschutzhütte mit großzügigen abschließbaren Türen für die Wartung, Lackiert in RAL 3000.

Weitere zusätzliche Ausstattungsmerkmale:

Tankinhalt 100 Liter, Betankung direkt am Tank von innen

&#8226; Kraftstoffverbrauch 50 % PRP: 3,3 L/h | ausreichend für ca. 30 Stunden  
&#8226; Kraftstoffverbrauch 75 % PRP: 4,8 L/h | ausreichend für ca. 20 Stunden  
&#8226; Kraftstoffverbrauch 100 % PRP: 6,6 L/h | ausreichend für ca. 15 Stunden

Interne Start- Stopp Automatik (Typ: AMF DSE 4150) mit Anzeige aller wichtigen Motor- und Generator Meldungen. Funktionale Anzeige digital am Display. Generatorschalter 40 Ampere 4 polig am Aggregat (Generator) integriert. Internes Batterieladegerät 230 Volt &#8211; 12 Volt DC

Optional gegen Mehrpreis lieferbar (531 Euro netto):

Am Aggregat angebaute CEE Steckdose 63 Ampere 1H codiert, diese Steckvorrichtung ist erforderlich für Einspeisung in ein Gebäude nach VDE 0100-551 Beiblatt 1: 2019.06

Die Notstromanlage als Notstromversorgung ist betriebsbereit und sofort ab Lager Verl verfügbar.

**Produktbilder**





